

Art des Fahrzeuges <b>Traktor</b>	Fabrikmarke <b>C O U N T Y</b>	Typ <b>7 F Super Six - 1124</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 4181 02</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "COUNTY" vorn, auf Kühlergrill sowie auf Hersteller-Plakette  
 "7 F" auf Hersteller-Plakette links, innen auf Hinterkotflügel.  
 "Super Six - 1124" beidseitig am Fahrzeug

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seidl. a. Motorflansch (v. Imp. eingeschl.) + a. Herst.-Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "C" rechts, seidl. a. Block unterhalb Einspritzpumpe (v. Imp. eingeschl.)  
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY (GB) Importeur FORD MOTOR Co (SWITZERLAND) SA, Zürich

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad *</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FORD (GB)</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech. Scheiben im Oelbad, Einzelr. br. 2 Ped. m. Ver</u>	Typ <u>C</u>
Hilfsbremse ( <u>mech. Scheiben, Riegel a. Diff-w. bzw. a. alle R.</u> )	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Hebel m. Segment, Gestänge, a. Getr.-w. bzw. a. alle R.</u>	Bohrung <u>107,19</u> Hub <u>114,91</u>
Getriebeart <u>mechanisch **</u> Anz. Gänge <u>4 x 2 **</u>	Hubraum <u>6218</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>31,67</u>
Diff. Sperre <u>HA bzw VA Zughaken Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>25 ***</u> km/h	Leist.-PS <u>105</u> (DIN) bei <u>2250</u> U/min

<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>---</u> Anz. Türen <u>---</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>---</u> Schiebedach <u>---</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>2420</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> und <u>1</u> Sitz auf linkem Kotfl. m. Galerie	Lärmdämpfung <u>1. Topf, 360 x Ø 112</u> (Kamin)

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite <u>V + H = 1680 - 1780</u> Spurkreis L <u>12,0</u> R <u>11,90</u>
Achsabstand <u>1820</u> / ( / / )
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4075</u> _____
Breite <u>2200</u> _____
Höhe <u>2350</u> _____
Ueberhang V <u>1235</u> _____
H <u>1020</u> _____
S <u>---</u> _____

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>2700</u>	<u>---</u>	<u>1500</u>	<u>4200</u>
Nutzlast	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Total	<u>2700</u>	<u>---</u>	<u>1500</u>	<u>4200</u>
Fabrik-Garantie	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>7500</u>
Reifen-Dimens.	<u>16.9/14 - 30</u>	<u>8 PR</u>	<u>+</u>	<u>+</u>
Tragkraft p. Achse	<u>3012(0,9)</u>	<u>3012(0,9)</u>	<u>+</u>	<u>+</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>kg</u>
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V  
 Fernlicht 2/ HELLA K 11103 Lichttupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht 2/Duplo, sym. Standlicht 2/in Scheinwerfer  
 Markierlicht V + H 2/ ML 2/ A (E) auf H.Kotflügel  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 84 (dB) A  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2 + 2 / I (E)  
 Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messor Tourenzähler  
 Richtungsblinker 4/separat, mit Kontrolllampe  
 Vorn 2/1 (E) g. seilt. \_\_\_\_\_ hinten 2/ 2a (E) g.  
 Warnblinkanlage vorh.m.kontroll. Arbeitslampen auf Wunsch  
 1/Unterlegkeil 400 x 250 x 200 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke & Typ COUNTY 7 F  
Super Six - 1124  
 Typenschein-Nummer CH 4181 02  
 Karosserieform \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 2 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 4200 Treibstoff D  
 PS 31,67  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 6218  
 Gesamtgew. \_\_\_\_\_ Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges: B 888571

- \* ) Allradantrieb : nicht ausschaltbar.
- \*\* ) Anz. Gänge : 8. Gang im Getriebe mechanisch gesperrt.  
Auf Wunsch mit nachgeschaltetem Reduktionsgetriebe.
- \*\*\* ) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 540/1020 U/min. an der Zapfwelle.
- + ) Plombierung: 1 Plombe an Vollaastbegrenzungsschraube.
- + ) Reifenvarianten:
 

12 - 36	6 PR	1400 kg	(1,2)
12 - 38	6 PR	1575 kg	(1,2)
15 - 30	6 PR	2000 kg	(1,0)
18 - 26	8 PR	2960 kg	(1,2)

 ) Höchstgeschwindigkeit ist bei der Einzelabnahme zu kontroll.
- § ) Ausrüstung: wird vom Importeur nach Vorschrift montiert; Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Höhe der vorderen Blinker sowie der zusätzlichen Standlichter und

Ort und Datum der Prüfung Rückstrahler technisch bedingt.

Die Prüfungskommission

Rothrist, 6.11.1970