

Art des Fahrzeuges Motorkarren	Fabrikmarke C O O T	Typ 1 2 4 P	Typenschein-Nummer CH 4182 01
-----------------------------------	------------------------	----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "124 P" auf Hersteller-Plakette; links unter Führersitz.

Fahrgestellnummer eingeschlagen unterhalb Hersteller-Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen rechts, seitlich auf Gebläsegehäuse, angenietete Plakette  
 Hersteller COOT INDUSTRIES, San Francisco (USA) Importeur FIBREXA SA., Tavannes

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Block</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>TECUMSEH</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>mech., Scheibe, Fusspedal, Kabelzug, a. Kardanwelle</u>	Typ <u>H H 1 2 0</u>
Hilfsbremse <u>mech., Scheibe, Hebel m. Segment [bzw. a. alle Räder]</u>	Lager <u>rechts, vorn</u> Anz. Zyl. <u>1</u>
Stellbremse <u>Kabelzug, a. Kardanwelle bzw. auf alle Räder</u>	Bohrung <u>88,90</u> Hub <u>73,00</u>
Getriebeart <u>mech., m. Keilriemenvariator</u> Anz. Gänge <u>2</u>	Hubraum <u>453</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>-</u>
Diff. Sperre <u>VA + HA</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>20*</u> km/h	Leist. -PS <u>12</u> (BHP) bei <u>3600</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>offen</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Luft (Gebläse)</u>
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>3600</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 200 x Ø 70</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1400</u> H <u>1400</u>	Länge	Breite	Höhe	Ueberhang V	H	S
	Spurkreis L <u>9,65</u> R <u>9,05</u>						
Achsabstand	<u>1480</u> / ( / / )	Aussenabmessungen					
		Innenabmessungen					
		<u>2375</u>	<u>1130</u>				
		<u>1630</u>	<u>915</u>				
		<u>1640</u>	<u>500</u>				
		<u>395</u>	<u>-</u>				
		<u>500</u>	<u>400</u>				
		<u>-</u>	<u>-</u>				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>330</u>	<u>-</u>	<u>250</u>	<u>580</u>
Nutzlast	<u>160</u>	<u>-</u>	<u>210</u>	<u>370</u>
Total	<u>490</u>	<u>-</u>	<u>460</u>	<u>950</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>950</u>
Reifen-Dimens.	<u>8.85 - 15 4 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>860 (0,75)</u>	<u>-</u>	<u>860 (0,60)</u>	
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhängelast			<u>-</u> kg

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Dauerabblendung \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht 2/BOSCH K 21003 Standlicht 2/in Scheinwerfer  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 88 (dB) A  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht 2/SAW CH 1 1103 01 Rückstrahler 2/I (E)  
 Stoplicht \_\_\_\_\_ Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/sep., Mitte Schildform Hochformat/~~Kangformat~~  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messr \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 2/separat, HELLA K 12668  
 Vorn \_\_\_\_\_ seitr. gelb hinten \_\_\_\_\_  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren  
 Marke & Typ C O O T 124 P  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 4182 01  
 Karosserieform offen  
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2  
 Leergewicht 580 Treibstoff B  
 PS \_\_\_\_\_  
 Nutzlast 370 Hubraum 453  
 Gesamtgew. 950 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. : 3858

- \*) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 3600 U/min am Motor bzw. 2800 U/min an der Zapfwelle.  
Rückführung der Oeldämpfe : Verbindungsschlauch von Kurbelgehäuseentlüftungsrohr zum Vergaseransaugrohr wird vom Importeur montiert.  
 Innere und äussere Spurstangenendstücke werden vom Importeur verstärkt und gesichert.

Ort und Datum der Prüfung  
 Bern, 29.3.71 / 14.4.71

Die Prüfungskommission