

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren *)	CONDECTA	IDE - 2000/600	CH 4184 01

Hersteller CO.M.I. Costruzione Meccaniche Jesine, Via Campania 19, Jesi (I)  
 Erkennungsmerkmale "CONDECTA" sowie "IDE - 2000/600" auf Plakette

Herstellerplakette Mitte, rechts seitlich auf Motorverschalung  
 Fahrgestellnummer hinten, rechts auf Traverse  
 Motorkennzeichen "LDA 672" links, seitlich auf Lüftergehäuse (Plakette)  
 Hauptimporteur CONDECTA, Baumaschinen und Baugeräte, Kanzleistrasse 57, 8405 Winterthur  
 Geprüftes Fahrzeug 157 Unveränderliche Zeichen im Typencode IDE 2000/600

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, wirkend auf HR  
 Getriebe mechanisch, nichtsynchronisiert, Wendegetriebe  
 Anzahl Gänge 6 Achsantrieb Allrad \*\*)  
 Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf VR

Feststellbremse do. Hilfsbremse

Dauerbremse \_\_\_\_\_  
 2-Kreis-Kontrolle \_\_\_\_\_

**Motor**

Marke	<u>LOMBARDINI</u>	Typ	<u>LDA 672</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>Mitte</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>2</u>
Bohrung	<u>95</u>	Hub	<u>95</u>
Hubraum	<u>1346</u>	Steuer-PS	<u>6,86</u>
Leistungs-PS	<u>28 DIN</u>	bei U/min	<u>3000</u>

Lärm 84 dB/A bei U/min 3130  
 Schalldämpfer 2 Töpfe 500x100x140 / 270x150x90 +)  
 Abgasprüfung Bacharach 4,0  
 Entstörung \_\_\_\_\_

**Karosserie** Dumper mit Heckbagger und Front-Stosschild

Anzahl Türen \_\_\_\_\_ Geschw. Messer \_\_\_\_\_  
 Sicherheitsgurten \_\_\_\_\_ Rückspiegel \_\_\_\_\_  
 Unterlegkeil 300x155x210 Zugvorrichtung Stecknagel H  
 Diebstahlsicherung \_\_\_\_\_

Anzahl Plätze 1 t \_\_\_\_\_ v \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

**Masse**

	Innen	aussen		
Länge	<u>1200</u>	<u>4450</u>	Achsabstand	<u>1800</u> / _____
Breite	<u>1400</u>	<u>1810</u>	Doppelachse	v _____ h _____
Höhe	<u>600</u>	<u>2250</u>	Spurweite	v <u>1380</u> h <u>1300</u>
Ueberhang	s _____	_____	Spurweite	v _____ h _____
	v _____	<u>1380</u>		h _____
	h _____	<u>1270</u>	Spurkreis	l <u>8800</u> r <u>8900</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2400

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1550</u>	<u>1525</u>	<u>3075 ++)</u>
Nutzlast	<u>950</u>	<u>115</u>	<u>1065</u>
Gesamtgewicht	<u>2500</u>	<u>1640</u>	<u>4140</u>
Fabrikgarantie	_____	_____	<u>4140</u>
Reifengröße	<u>7,50-16</u>	<u>7,50-16</u>	(Varianten
Ply / bar	<u>10 / 4,5</u>	<u>10/4,5</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>2990</u>	<u>2990</u>	_____
für V max	<u>25</u> km/h	<u>25</u> km/h	_____

Garantierte Anhängelast gebremst \_\_\_\_\_  
 Garantierte Anhängelast ungebremst \_\_\_\_\_  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_  
 Geprüfte Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 24 +++) km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	-
Abblendlichter	BOSCH K 21003
Standlichter	do.
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v HELLA K 12717 s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/kombiniert links
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/BOSCH CH 5 0301 06 / 0 320 133 001

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	C O N D E C T A IDE 2000/600		
Typenscheinnummer	CH	4184 01	
Karosserie	Dumper mit Heckbagger und Front-Stosschild		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3075	Treibstoff	D
Nutzlast	1065	Steuer-PS	6,86
Gesamtgewicht	4140	Hubraum	1346

**Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Immatriculation als Arbeitskarren siehe TS CH 5184 01
- \*\*\*) Achsantrieb : Allradantrieb hinten ausschaltbar, Differentialsperre auf VR vorhanden
- +) Lärmdämpfung : über Motor und 1. Topf geschlossener Kasten, ausgekleidet mit 25 mm Schaumgummi
- ++) Leergewicht : mit 600 mm breitem Grabenlöffel
- +++ Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h bei 3130 U/min am Motor
- Plombierung : 1 Plombe an Vollastanschlag

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombe an Vollastanschlag
- Heckbagger muss in Mittelstellung arretiert sein und Baggerarm in Abstützung aufliegen
- nach vorne gerichtete Löffelzähne müssen mit einer Schutzvorrichtung versehen sein

Ort und Datum der Prüfung  
Winterthur, 16.10./12.12.74

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung