

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Personenwagen	O P E L		Olympia Rekord 1700 " L "		jahr	Nr.		
Merkmale "Olympia" auf Handschuhkastendeckel, - "Rekord" und "L" beidseitig auf Vorderkotflügel					Anzahl Zyl. 4			
"OPEL 1700 L" auf Kofferdeckel					*) Betriebsstoff Benzin			
Hersteller des Fahrgestells	Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Montage G M Suisse SA, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Spritzwand + auf Plakette vorne unter Haube							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorne auf Block, bei Benzinpumpe + auf Plakette							
Motor-Typ	17 - 1,7 Liter - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'680 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart vollsynchron , *) Seilw./Spill				Länge 4'512		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'696		
Antrieb	Hock	Geschw. 1. Gang 42		Spur V. 1'321		Höhe 1'465		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 142		Spur H. 1'276		Radstand 2'639		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,80		Überhang H. 1'222		
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder *)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabeleg, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	535	490	1'025	Dimension	5.90-13	5.90-13	6.00-13	Länge
Nutzlast	115	235	350	Pneu-Tragk.	395	395		Breite
Gesamtgew.	650	725	1'375		4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	650	770	1'420		Tubeloss			Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4		Überhang H. 76 SAS	
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke OPEL		Brems-PS 67 DIN		
Bohrung	85			Hub 74		Steuer-PS 8,55		
Karosserie-Form	Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach							
Zahl der Plätze: Total	5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze			

Fernlicht	2/ BOSCH	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern **)	H = separat neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter **)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat neben Schlusslichter	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ neben Rückstrahler		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 4'800 U/min	Warnvorrichtung = 99 dB.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : 17256 4-Gang-Getriebe Stockschaltung
17257 Lenkradschaltung
17258 Lenkradschaltung, Olymat

... S R mit Schiebedach

... D B mit Scheibenbremsen vorne, 2-Kreis, auf Wunsch mit Unterdruckunterstützung.

- **) Parkierlichter : In Stand- und Schlusslichter; leuchten durch Betätigung des Blinkerhebels nach links oder rechts, wenn Zündschloss auf Position "B" (Lenkung blockiert).

Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !

Ort und Datum der Typenprüfung **Biel, 11.9.63**

Die Typenprüfungskommission