

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	B U I C K		Serie 4700 - Riviera		1963	4' 1 8 6	
Merkmale "Riviera" beidseitig vor den Türen + auf Instrumentenbrett + auf Hersteller-Plakette							
rechts auf Kotflügelinnenseite			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8		
Hersteller des Fahrgestells	BUICK Motor Division of GMC, Flint (USA) - Importeur GMS, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Federsupport				+ auf Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn Mitte, auf Zylinderblock, hinter Servo-Öelpumpe + auf Plakette						
Motor-Typ *)	V - 8 - 401 cu.in. - Wildcat (Code JU, links neben Motor-Nr.)						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	6'569 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch **) Seilw./Spill				Länge	5'283
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 **) Zughaken				Breite	1'946
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'575	Höhe	1'351
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang . 175		Spur H.	1'549	Radstand	2'972
Anzahl Reifen	4	Differential Sperre		Wendekreis	13,3	Überhang H.	1'379
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal und Hebel)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'040	870	1'910	Dimension	7,60-15	7,60-15	Länge
Nutzlast	110	170	280	Pneu-Tragk.	765	765	Breite
Gesamtgew.	1'150	1'040	2'190		Nylon		Höhe
Fabrikgarant.	1'185	1'130	2'315		Tubeless		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2		Überhang H.
Lenkung: Lage	links - m.hydraul.Unterstützung			Motor-Marke	BUICK		Brems-PS 319 SAE *)
Bohrung	106,36			Hub	92,46		Steuer-PS 33,47
Karosserie-Form	Limousine						
Zahl der Plätze: Total	4		(vorn 2	Mitte	hinten 2)	Stehplätze

Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V = komb.mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, neben Scheinwerfer	H = komb.mit Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ separat	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 4'400 U/min	Warnvorrichtung = 90 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Motor: Auf Wunsch = High Performance = 330 SAE - PS bei 4'600 U/min.(Motor-Code JT)
- **) Getriebeart: Getriebeautomat DYNAFLOW, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 27.3.63

Die Typenprüfungskommission