

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Lastwagen	COMMER		2 5 0 0-VH-VS-VT- Benzin Kastenwagen		1963	4 ' 1 8 8	
Merkmale "2500" auf Vordertüren.-"Series 2500"und "VH"VS"VT" auf Hersteller-Plakette unter linkem Sitz und Plakette hinter Motorraum-Oeffnung Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells COMMER CARS Ltd., Luton (GB)-Importeur ROOPES Autos AG, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinter Motorraum-Oeffnung, a.angeschweisster Plakette + a.Herst.Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich vorn auf Motorblock + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 2 C 0 - Four cylinder OHV.-Reihenmotor, stehend, mit Fallstrom-Vergaser "SOLEX"							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'592 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill		Länge 4'261	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'908	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'216		Höhe 2'019	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 98,5		Spur H. 1'405		Radstand 2'286	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,70/11,65		Überhang H. 857	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	800	470	1'270	Dimension	6.70-15	6.70-15	Länge 2'630
Nutzlast	440	760	1'200	Pneu-Tragk.	675	675	Breite 1'080/1'710
Gesamtgew.	1'240	1'230	2'470		6 Ply		Höhe 1'380
Fabrikgarant.	1'270	1'315	2'470		Tubeless	Truck	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen *)			Überhang H. 750
Lenkung: Lage links oder rechts - Frontlenker				Motor-Marke COMMER		Brems-PS 54 SAE	
Bohrung		81,5		Hub 76,2		Steuer-PS 8,10	
Karosserie-Form Kastenwagen *)							
Zahl der Plätze: Total		3 (vorn 3		Mitte hinten )		Stehplätze	

Fernlicht	2/ LUCAS E4 European **)	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ neben Scheinwerfer	H=	über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Blinker, komb.m. Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl.+ Blinker ***)	Rückblickspiegel	2/ links + rechts an Türpfosten
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Ausführungen: "VH" = Kastenwagen mit Schiebetüren seitlich und Hintertüre  
"VS" = Kastenwagen mit Scharniertüren seitlich und Hintertüre  
"VT" = Kastenwagen mit Scharniertüren seitlich, Ladetüre seitl.u. Hintertüre
- \*\*\*) Rückstrahler: Zu klein und zu hoch. - Es werden vom Importeur 2 zusätzliche nach Vorschrift montiert.
- Schutzvorrichtung: Muss hinter dem Fahrersitz montiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 26.3.63.

Die Typenprüfungskommission