

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Kombiwagen	C O M M E R		2500 - LB/SW - Benzin Station Wagon - 8 Plätze		1963	4 ' 1 8 9		
Merkmale "2500" auf Vordertüren.- "Series 2500" und "LB"SW" auf Hersteller-Plakette unter linkem Sitz und Plakette hinter Motorraum-Oeffnung Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells COMMER Cars Ltd., Luton (GB)-Importeur ROOTES Autos AG, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinter Motorraum-Oeffnung, a. angeschweisster Plakette + a. Herst. Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich vorn auf Motorblock + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Typ 2 C O - Four Cylinder OHV.-Reihenmotor, stehend, mit Fallstrom-Vergaser "SOLEX"								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'592 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill		Länge 4'261		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'908		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'216		Höhe 2'019		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 98,5		Spur H. 1'405		Radstand 2'286		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,70/11,65		Überhang H. 857		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	855	590	1'445	Dimension	6.70-15	6.70-15 Commercial	Länge 2'630	
Nutzlast	405	620	1'025	Pneu-Tragk.	675	675 oder	Breite 1'080/1'710	
Gesamtgew.	1'260	1'210	2'470		6 Ply	Light-	Höhe 1'380	
Fabrikgarant.	1'270	1'315	2'470		Tubeless	Truck	Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2+1 seitl. +1 H.			Überhang H. 750	
Lenkung: Lage links od. rechts - Frontlenker				Motor-Marke COMMER		Brems-PS 54 SAE		
Bohrung		81,5		Hub 76,2		Steuer-PS 8,10		
Karosserie-Form Limousine								
Zahl der Plätze: Total		8 (vorn 3		Mitte 2		hinten 3 )		Stehplätze

Fernlicht	2/ LUCAS E4 European	*)	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch		V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ neben Scheinwerfer		H=	über Schlusslichter (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Blinker, komb. m. Stoplichter		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. + Blinker **)		Rückblickspegel	2/ links + rechts an Türpfosten
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12 Volt			
Lärmmessung	77 dB bei 4'400 U/min			

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Kontrolllampe für Fernlicht: Muss vorhanden sein.
- \*\*) Rückstrahler: Zu klein und zu hoch.-Es werden vom Importeur zwei zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift montiert.
- Schutzvorrichtung: Muss hinter dem Fahrersitz montiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 26.3.63.

Die Typenprüfungskommission