

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Leichter Gesellschaftswagen		COMMER		2500 - LB - Benzin Kleinbus - 11 Plätze		1963	4 ' 1 9 0	
Merkmale "2500" auf Vordertüren.-"Series 2500" und "LB" auf Hersteller-Plakette unter linkem Sitz								
"LB" auf Plakette hinter Motorraum-Oeffnung				Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells COMMER Cars Ltd., Luton (GB) - Importeur ROOTES Autos AG, Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinter Motorraum-Oeffnung, a. angeschweisster Plakette + a. Herst. Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich vorn auf Motorblock + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Typ 2 C 0 - Four cylinder OHV.-Reihenmotor, stehend, mit Fallstrom-Vergaser "SOLEX"								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'592 cm ³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Selw./Spill		Länge	4'261	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite	1'927	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'216		Höhe	2'019	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 98,5		Spur H. 1'405		Radstand	2'286	
Anzahl Rellen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,70/11,65		Überhang H.	857	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	835	570	1'405	Dimension	6,70-15	6.70-15 Commercial	Länge	
Nutzlast	265	505	770	Pneu-Tragk.	675	675 oder	Breite	
Gesamtgew.	1'100	1'075	2'175		6 Ply	Light-	Höhe	
Fabrikgarant.	1'270	1'315	2'470		Tubdless	Truck	Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2+1seitl. + 1 H.				
Lenkung: Lage links od. rechts - Frontlenker				Motor-Marke COMMER		Brems-PS 54 SAE		
Bohrung		81,5		Hub 76,2		Steuer-PS 8,10		
Karosserie-Form Car (Light-Bus)								
Zahl der Plätze: Total		11 *)		(vorn 2 *) Mitte 3+3		hinten 3) Stehplätze		

Fernlicht	2/ LUCAS E4 European	**)	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch		V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ neben Scheinwerfer		H= über Schlusslichter	(orange)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Blinker, komb. m. Stoplichter		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusl. u. Blinker	***)	Rückblickspegel	2/ links + rechts an Türpfosten
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	78	dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Anzahl-Plätze: Um für den Fahrzeugführer den vorgeschriebenen freien Raum von 650 mm zu gewährleisten, muss der mittlere Sitz der vordersten Sitzreihe (über Motorhaube) entfernt werden (BRB 21.10.1960, Anhang 1, Ziff. 4/a). Die Platzzahl ist im Fahrzeug gut sichtbar anzugeben (BRB 21.10.60, Anhang 1, Ziffer 2/b).
- ***) Rückstrahler: Zu klein und zu hoch. - Es werden vom Importeur 2 zusätzliche nach Vorschrift montiert.
- ***) Kontrolllampe für Fernlicht: Muss vorhanden sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 26.3.63.

Die Typenprüfungskommission