

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Kombiwagen	W A R T B U R G	1000 - Camping 311 / 500	1965	4191 - C			
Merkmale "1000" auf Hecktüre.- "311/500" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügel-							
Innensoite		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 3			
Hersteller des Fahrgestells	VEB Automobilwerk Eisenach (DDR) - Importeur R. Membrez, Courtételle (BE)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, am vorderen Querträger sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben am Zylinderblock						
Motor-Typ	311 - Reihenmotor, stehend, mit Umkehrspülung						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	991 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart mech. synchronisiert mit Freilauf	Länge	4'210			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Breite	1'570			
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'200	Höhe	1'450			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 122	Spur H. 1'260	Radstand 2'450			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,60/10,60 *	Überhang H. 1'000			
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	500	470	970	Dimension	5.90-15	5.90-15	Länge 850/1'850
Nutzlast	85	315	400	Pneu-Tragk.	450	450	Breite 1'000/1'175
Gesamtgew.	585	785	1'370		4 Ply		Höhe 745
Fabrikgarant.	605	785	1'390				Höhe seitenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 + 1 hinten		Überhang H. 800
Lenkung: Lage		links	Motor-Marke	WARTBURG VEB		Brems-PS 50 SAE/45 DIN	
Bohrung		73,5	Hub	78		Steuer-PS 5,05	
Karosserie-Form		Limousine - mit Faltdach					
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2	Mitte	hinten 3	)	Stehplätze

Fernlicht	2/ FER E 2 6202	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer §)	H= unter Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Schleibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ FER 608024	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat $\varnothing$ 50 mm	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	74 dB bei 4'500 U/min - Warnvorrichtung = 93 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Spurkreis- $\varnothing$  : Muss ausgeglichen werden.- Differenz zwischen links und rechts darf 1 m nicht übersteigen.
- §) Parkierlicht: Nur links einschaltbar, mit Zündung nicht kombiniert. Schaltet bei Wegfahrt nicht automatisch aus und bleibt bei Betätigung der übrigen Beleuchtung eingeschaltet.  
Als Parkierlicht wird das Standlicht sowie das Schlusslicht links verwendet.  
Diese Lichter werden durch den Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 5.8.65

Die Typenprüfungskommission