

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitskarren +)	O G E L A	Hydro 626 Mobil - Kleinbagger	1963	4 ' 1 9 2
Merkmale "626" rechts, vorn auf Rahmenblech, auf Hersteller-Plakette				
		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells	OSTERRIEDER GmbH, Lautrach (D)-Importeur AG f. Baumaschinen, Schmerikon (SG)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Rahmenblech + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, hinten unten auf Kurbelgehäuse sowie rechts, hinten, a. Kurbelgeh.			
Motor-Typ	F 1 L 712			
Lage des Motors	hinten	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	850 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken Zugstange
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'660
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	5	Spur H.
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis	9,0
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder			Ueberh.V.
2. Bremse:	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder (Fuss- u. Handbetätigung)			2'500
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	2'000	1'250	3'250	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				550
Fabrikgarant.	2'100	1'300	3'300	20 km/h
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				doppelt
				Transport
				Anzahl Türen
				1 (Kabine)
**)	Lenkung:	hydraulisch (3-facher Keilriemen)	Motor-Marke	DEUTZ
	Bohrung	95	Hub	120
	Karosserie-Form	Autobagger, schwenkbar, mit geschlossener Führerkabine		
	Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte
			hinten)
				Stehplätze

+))

Fernlicht	2/ BOSCH	A 1200	15 W	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker
Abblendlicht	Dauerabblendung			V= separat unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		2 W	H= kombiniert mit Schlusslichter (orange)
Nebellampe				Scheibenwischer 1/ Handbetätigung
Schlusslicht	2/ komb. mit Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)		
Rückstrahler	2/ separat, \varnothing 52 mm	Rückblickspegel 2/ in Kabine + links aussen		
Stoplicht				Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung				Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				1/ Arbeitslampe, nur mit eingeschalteter Zündung. *)
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	82	dB bei 1'500 U/min /		Warnvorrichtung = 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

Beim selbstfahrenden Fahrzeug, Sperrstange für Baggerarm unerlässlich.

*) Arbeitslampe: Kontrolllampe anbringen.

***) Lenkung: Rein hydraulisch. Zulässig, da geringe Geschwindigkeit und weil beim Ausfall der Hydraulik das Fahrzeug stillsteht.

Kann auch als "Arbeits-Anhänger" überführt werden.

+) Ausrüstung: Vorne = 2 weisse runde Rückstrahler mindestens 20 cm²
Hinten = 2 rote dreieckige Rückstrahler Seitenlänge mindestens 15 cm
2 Blinker für die Fahrtrichtungsanzeige
Geschwindigkeits-Begrenzungsstafel 20 km/h

Bei Ueberführungen nachts und im Nebel muss Beleuchtung gemäss Art. 30, Abs. 4 VRV angebracht werden; zusätzlich ein rotes Markierlicht hinten am Arbeitsgerät

Ort und Datum der Typenprüfung Schmerikon, 28.3.63

Die Typenprüfungskommission