

Art des Fahrzeuges <b>Landw. Traktor</b>	Fabrikmarke <b>DAVID BROWN</b>	Typ <b>1200 A - Selectamatic</b>	Typenschein-Nummer CH <b>4192 04</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"1200 Selectamatic" beidseitig auf Motorhaube**  
**"1200 A" vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette**  
**"Livedrive 12" auf Motorhaube**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn auf Längsträger**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"AD 4/55 A" rechts, vorn bei Treibstoffpumpe**  
 Hersteller **DAVID BROWN Tractors Ltd (GB) - Imp: R.GRUNDER & Cie SA.-Henniez-Meyrin-Lenzburg**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>a/Hinterräder</b>	<b>MOTOR</b> Bauart <b>Reihenm.</b> Takte <b>4</b>
Lenkung <b>Mitte</b> Lenkhilfe <b>auf Wunsch</b>	Marke <b>DAVID BROWN</b> Treibstoff <b>Diesel</b>
Betriebsbremse <b>Mech. IB., a/Differentialwellen bzw. H'Räder</b>	Typ <b>AD 4/55 A</b>
<b>Einzelradbremse</b> Dauerbremse <b>Staudruckbremse</b>	Lage <b>vorn, senkrecht</b> Anz. Zyl. <b>4</b>
Stellbremse <b>m/separat. Betätig.</b> Anhängerbr.	Bohrung <b>100.05</b> Hub <b>114.3</b>
Getriebeart <b>Mechanisch</b> Anz. Gänge <b>4 x 3 = 12</b>	Hubraum <b>3594</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>18,30</b>
Diff. Sperre <b>vorhand.</b> Zughaken <b>m/Sicherg.</b> Höchstgeschwind. <b>20 (*)</b> km/h	Leist.-PS <b>67 (BHP)</b> bei <b>2300</b> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> Anz. Türen	Kühlung <b>Wasser</b>
Schiebedach	Lärm <b>86</b> dB ( <b>B</b> ) bei <b>2300</b> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <b>1</b> ; vorn <b>(**)</b> ; Mitte; hinten; Stehplätze	Lärmdämpfung <b>1 Topf C 917634</b>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite <b>V 1340-1650 H 1420-1930</b> Spurkreis L <b>7,65</b> R <b>7,70</b>
Achsabstand <b>2'250</b> / ( / / )
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <b>3'650</b>
Breite <b>1'840</b>
Höhe <b>2'330</b>
Ueberhang V <b>800</b>
H
S

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<b>1000</b>		<b>1640</b>	<b>2'640</b>
Nutzlast				
Gesamtgewicht				
Fabrik-Garantie				
Reifen-Dimens.	<b>7.50-16</b>	<b>+)</b>	<b>13.6/12-38</b>	<b>6 PR</b>
Tragkraft p. Achse	<b>1500</b>		<b>3070</b>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			kg

AUSRÜSTUNG (§)

Elektr. Anlage 12 V

§) Fernlicht 2/BUTLERS 120 Ø Lichtlupe -  
§) Abblendlicht 2/Duplo Standlicht 2/JOKON 65 Ø  
Markierlicht - K 11619  
Warnvorrichtung 1/elektrisch (1 Ton) Lautstärke 76 (dB) B  
Scheibenwischer - Waschanlage -  
Schlüsslicht 2/ JOKON 75 mm Ø Rückstrahler 2/separat 78 mm Ø  
Stoplicht - Rückfahrlampen -  
Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat  
Rückspiegel - Geschw. -Messer km/h +  
Richtungsblinker - (Drehzahluhr)  
Vorn - seitl. - hinten -  
Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor  
Marke & Typ DAVID BROWN  
1200 A Selectamatic  
Typenschein-Nummer CH 4192 04  
Karosserieform (nach Fahrzeug) -  
Farbe - (nach Fahrzeug) -  
Plätze : Total 1 (Vorn) (\*\*)  
Leergewicht 2'640 Treibstoff Diesel  
PS 18,30  
Nutzlast - Hubraum 3594  
Gesamtgew. - Anhängelast -  
Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \*) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2050 U/m am Motor bzw. 650 U/m an der Zapfwelle  
Regler : Mechanisch, Fliehkraft, auf Einspritzpumpe CAV  
Plombierung : 1 Plombe auf Anschlagschraube des Vollgasregulierungsgestänge
- \*\* ) Anzahl Plätze : Event. 1 od. 2 a/Kotflügel, m. Galerie - Bei Einzelabnahme zu bestimmen
- + ) Bereifung : Kann auch mit andern Räder od. Reifen geliefert werden (Geschwindigk. kontroll.)
- §) Ausrüstung : Vom Importeur montiert : 2 Schlusslichter (Höhe technisch bedingt)  
2 Rückstrahler - 2 Standlichter - 1 Arbeitslampe m. Kontrolllampe  
2 Fern- und Abblendlichter, m. Kontrolllampe für Fernlichter ; die Original  
Fern- und Abblendlichter werden entfernt (Höhe ab Boden 1200 mm maximum)

Ort und Datum der Prüfung

Henniez, den 7. 8. 1967

Die Prüfungskommission