

Traktor

DAVID BROWN

1 4 1 2

CH 4192 14

Hersteller  
ErkennungsmerkmaleDAVID BROWN, Tractors Limited, Meltham, Huddersfield (GB)  
"1412/1" vor Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-PlaketteHerstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeugrechts, auf Werkzeugkasten  
rechts, vorn, auf Längsträger  
"455 011" rechts, auf Motorblock, hinter Lichtmaschine  
R. GRUNDER & CIE SA., Machines agricoles, 1217 Meyrin / 6287 Aesch  
1412/1/1050274 Unveränderliche Zeichen im Typencode 1412/1

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch  
 Getriebe mechanisch, halbautomatisch  
 Anzahl Gänge 3 x 4 Achsantrieb HR  
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, auf Hinterräder (1 Pedal)  
Einzelradbremse (2 Pedale)  
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, auf Hinterräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse \_\_\_\_\_  
 2-Kreis-Kontrolle \_\_\_\_\_

## Motor

Marke DAVID BROWN Typ 455 011  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 100,05 Hub 114,3  
 Hubraum 3594 Steuer-PS 18,30  
 Leistungs-PS 91 DIN bei U/min 2320  
 Lärm 83 dB/A bei U/min 2350  
 Schalldämpfer 1 = 410 x 180 x 80  
 Abgasprüfung Bacharach = 4,0  
 Entstörung \_\_\_\_\_

## Karosserie

Anzahl Türen \_\_\_\_\_ Geschw. Messer \_\_\_\_\_  
 Sicherheitsgurten \_\_\_\_\_ Rückspiegel \_\_\_\_\_  
 Unterlegkeil \_\_\_\_\_ Zugvorrichtung v + h = Steckriegel  
 Diebstahlsicherung \_\_\_\_\_  
 Anzahl Plätze t 1 + 2 v \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Masse innen aussen  
 Länge 3912 Achsabstand 2273 / \_\_\_\_\_  
 Breite 1980/ 2490 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Höhe 2350 Spurweite v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Ueberhang s \_\_\_\_\_ v 700 h 1520 - 2030  
v \_\_\_\_\_ h 939 Spurweite v 1420 - 2030 h 1520 - 2030  
h \_\_\_\_\_ Spurkreis l 7950 r 7950  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile \_\_\_\_\_

## Gewichte

vorn hinten total  
 Leergewicht 1160 2030 3190  
 Nutzlast \_\_\_\_\_  
 Gesamtgewicht 1160 2030 3190  
 Fabrikgarantie \_\_\_\_\_  
 Reifengröße 7,50 - 16 16,9/14-34 (Varianten \*)  
 Ply / bar 6 / 2,8 6 / 1,1 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 1490 3740  
 für V max 30 km/h 30 km/h  
 Garantierte Anhängelast gebremst \_\_\_\_\_  
 Garantierte Anhängelast ungebremst \_\_\_\_\_  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_  
 Geprüfte Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,7 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h

bei 2350 U/min am Motor, bzw. 700 U/min an der Zapfwelle

<b>Ausrüstung</b> §)				
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R	(E)		
Bremslichter	Sl	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v			s _____ h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v			s _____ h _____
Zusätzliche Lichter		Arbeitslampe auf dem rechten Kotflügel		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer				mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		HELLA	002 526	

### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	DAVID BROWN	1412	
Typenscheinnummer	CH	4192 14	
Karosserie			
Plätze	total	1 + 2	vorn _____
Leergewicht	3190	Treibstoff	D _____
Nutzlast		Steuer-PS	18,30
Gesamtgewicht		Hubraum	3594

### Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) <u>Reifenvarianten:</u>	vorn	7.50-18	6 PR	Tragkraft	1620 (2,25)	V-max	30 km/h
		7.50-20	6 PR		1750 (2,25)		30 km/h
	hinten	13.6/12-38	6 PR		2680 (1,1)		30 km/h
		18.4/15-34	6 PR		4500 (1,1)		30 km/h
		18.4/15-38	8 PR		4720 (1,1)		30 km/h

Die Höchstgeschwindigkeit ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

§) Ausrüstung : Anbringung der Abblendlichter technisch bedingt;  
bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, sind Markierlichter erforderlich;  
der Importeur muss 2 zusätzliche Rückstrahler auf den Kotflügel anbringen.

### Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollgasanschlag.

Ort und Datum der Prüfung  
Genf, 15.8.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

DAVID BROWN

1 4 1 2

CH 4192 14

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 25.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 27,5 km/h, M3/A4, 1A 5,9 = 84,5 dB/A  
Nahfeld , 102 dB/A bei 2425 U/min  
Mikrofon , links, 50 cm ab Auspuff

Rauchmessung : Vollast BSZ 4,3 bei 1840 U/min = Md  
Beschleunigung Bacharach 8,0

Ausführung mit Kabine : "..../.Q" vor Fahrgestell-Nummer, Ausrüstung nach BAV,  
Betriebsbremse hydraulisch auf Hinterräder

geprüftes Fahrzeug : 1412/1/11200662

