

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSÄTZLICHE ANHÄNGELISTEN
ZUSATZKARTE

Traktor

DAVID BROWN

1 2 9 0 (1290/.8 oder 1290/.C)

CH 4192 24

Hersteller

DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Huddersfield (GB)

Erkennungsmerkmale

"1290/.8" oder "1290/.C" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

in Kabine hinter Sitz, hinten am Werkzeugkasten

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben auf Längsträger

Motorkennzeichen

"195002" vor Motornummer, rechts, hinten seitlich auf Block über Anlasser

Hauptimporteur

GRUNDERCO S.A., Landmaschinen, 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch

Geprüftes Fahrzeug

1290/38/11051158

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe siehe EK
 Anzahl Gänge siehe EK Achsantrieb Allrad, V=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch od. mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen, bzw. auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke DAVID BROWN Typ 195002
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 100,05 Hub 101,6
 Hubraum 3193 Steuer-PS 16,26
 Leistungs-kW 43,2 bei U/min 2200
 PS DIN 58,8
 Lärm - dB/A bei U/min siehe EK
 Schalldämpfer 1 Topf 410x165x89 mm (Kamin)
 Abgasprüfung Siehe EK
 Entstörung -

Karosserie

Sicherheitskabine, Typ S 80 / SEK 417 OECD *

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v+h
 Diebstahlsicherung -

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1400	1890	3290
Nutzlast	-	-	-
Gesamtgewicht	1400	1890	3290
Fabrikgarantie	2100	3500	5600
Reifengrösse	9.5 - 24	12.4 - 36	(Varianten
Ply / bar	6 / 2,1	6 / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1880	2880	-
für V max	30	30	-

Anzahl Plätze t 1 v - M - h -

Masse innen - aussen 3770 Achsabstand 2170 /
 Länge - (1910-2610) 2000 Doppelachse v - h -
 Breite - 2600 Spurweite v 1700 h 1540
 Höhe - Spurweite v 1500 - 1800
 Ueberhang s - Spurweite v 1430 - 2150
 v - 650 h 1430 - 2150
 h - 950 Spurkreis ø l 9500 r 9300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeuteile

Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,6 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 24,7 km/h
 bei 2300 U/min am Motor bzw. 610/1120 U/min an Zapfwelle

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2/1 (E)
Markierlichter	v §) _____ s _____ h §)
Zusätzliche Lichter	1 Arbeitslampe hinten mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1 Blatt *N/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MXO TR 89 / CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	DAVID BROWN	1 2 9 0	
Typenscheinnummer	CH	4192	24
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	3290	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	16,26
Gesamtgewicht		Hubraum	3193

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Karosserie : andere geprüfte Sicherheits-Bügel, -Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- + Reifenvarianten : v = 11.2 - 24, 6 PR, 2090 kg (1,8), V-max. 30 km/h.
h = 13.6 - 36, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max: 30 km/h.
16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Anbringungsmasse der Beleuchtung und Richtungsblinker technisch bedingt.
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

W
Ort und Datum der Prüfung Aesch, 8. + 9.9.1980 / 22.10.80.

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 40) Traktor Tracteur	B Fabrikmarke Marque de fabrique DAVID BROWN	C Typ Type 1290 (1290/.8 od. 1290/.C)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 4192 24
--	---	--	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entrafnement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
195002	m3, (3x4)	4,90	84,0	78,0 1650	ac)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

E
Motortyp : 195002
Type du moteur :

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

	O			P			O			
Einspritzpumpe	k=	bei/à	min ⁻¹	k=	bei/à	min ⁻¹	b=	4,1	bei/à	2090 min ⁻¹
Pompe d'injection	k=	"	"	k=	"	"	b=	3,9	"	1540 "
CAV	k=	"	"	k=	"	"	b=	3,9	"	1500 "
Einspritzpumpe	k=	bei/à	min ⁻¹	k=	bei/à	min ⁻¹	b=		bei/à	min ⁻¹
Pompe d'injection	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	"

BACHARACH = 4,0

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CE vom/du

Datum/date: 09.09.80 / 22.10.80. (10.11.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation