

Art des Fahrzeuges ++) Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke M I C H I G A N	Typ 1 2 5 A - Serie II	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4 ' 1 9 4
Merkmale "Model 125 A" auf Hersteller-Plakette, links in Fahrer-Kabine. - "Specification N 303-1-3"				
Ab Fahrzeug-Nr. 3'030'003		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells MICHIGAN (Great Britain) Yorktown (GB) - Imp. Ch. Keller, Wallisellon				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn unter Haube auf Vordertraverse sowie auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Motorblock, angebotene Plakette				
Motor-Typ U E 600 - Power Plus - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung				
Lage des Motors hinten Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	9'784cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Seilw./Spill	Länge 7'000
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite ++) 2'550
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V. 2'000	Höhe 3'200
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 **)	Spur H. 2'000	Radstand 2'336
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 15,30/14,80	Überhang H. 2'000
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, m. Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder [V 4'180 ++)
Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle der Vorderräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	5'320	7'560	12'880	Dimension 20,50x25
Nutzlast				Pneu-Tragk. 4'350
Gesamtgew.				12 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 (Kabine)	Innenmasse in mm
Lenkung: Hinterachslenkung m. hydr. Unterstütz.		Motor-Marke LEYLAND (GB)	Brems-PS 172 SAE	
Bohrung 121,92		Hub 139,70	Steuer-PS 49,83	
Karosserie-Form Ladeschaufel (Bagger = Tractor Shovel)				
Zahl der Plätze: Total 1		(vorn Mitte hinten)	Stehplätze	

++)

Fernlicht			Fahrerichtungsanzeiger 2/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo RBT IGM 0193 PM		seitlich am Kabinendach (orange)
Standlichter	2/ auf Ladeschaufel		
Nebellampe			Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ auf Halterung		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd	∅ 80	Rückblickspiegel 1/ in Kabine, rechts oben sowie
Stoplicht	2/ in Kühlerschutz		2/ Seitenspiegel auf Ladeschaufel ++)
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile ++)
Rückfahrlicht			2 Arbeitslampen, nach hinten +)
Elektr. Anlage (2x12 V)	Volt 12 bzw. 24		4 " , nach vorne +)
Lärmmessung	88	dB bei 2'200 t/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kraftübertragung : Drehmomentwandler mit 4-Gang Wendegetriebe CLARK.
- **) Höchstgeschwindigkeit : Auf 20 km/h herabgesetzt durch Blockieren des 4. Ganges durch hydraulische Sperrvorrichtung die durch den Importeur plombiert wird (Eintrag im Fz-Ausweis)
- +) Arbeitslampen : Kontrolllampe unerlässlich.

- ++) Ueberhang vorne : 4'180 mm. - Bei der Erteilung von Ausnahmebewilligungen für Ueberführungsfahrten sollen folgende Sicherheitsmassnahmen verlangt werden (in Ausweis vermerken):
- a/ Schutzvorrichtung mit schwarz-gelber Markierung über Zahnung der Ladeschaufel.
Breite mit Schutz = 2'650 mm.
 - b/ Auf der Ladeschaufel sind 2 grosse Spiegel für die Beobachtung seitwärts anzubringen.
 - c/ Das Einmünden in sehr unübersichtliche und enge Kreuzungen, usw., muss durch eine Hilfsperson überwacht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Wallisellen, 29.3.63

Die Typenprüfungskommission