

Art des Fahrzeuges ++) Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke M I C H I G A N	Typ 1 7 5 A - Serie II	Modell- Jahr 1963	Typenschein Nr. 4 ' 1 9 5
Merkmale "Model 175 A" auf Hersteller-Plakette, links in Fahrer-Kabine.- "Specification N 304-1-3"				
Ab Fahrzeug-Nr. 3'040'004		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells MICHIGAN (Great Britain) Yorktown (GB) - Imp. Ch. Keller, Wallisellen				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn unter Haube auf Vordertraverse sowie auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Block, angenietete Plakette				
Motor-Typ U E 680 - Power Plus - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung				
Lage des Motors hinten Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	11'100cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch	*) Seilw./Spill	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V.	2'235
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20	***) Spur H. 2'184
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 16,50/16,50	
Fussbremse	Druckluft, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder			V 4'300 ++)
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Kardanwelle der Vorderräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	7'710	9'045	16'755	Dimension 18,00x25
Nutzlast				Pneu-Tragk. 5'725
Gesamtgew.				16 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 (Kabine)	
Lenkung	Hinterachslenkung m. hydr. Unterstütz.		Motor-Marke	LEYLAND (GB)
Bohrung	127	Hub	146,05	Brems-PS 217 SAE
Karosserie-Form	Ladeschaufel (Bagger = Tractor Shovel)			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze

++)		Fahrerichtungsanzeiger 2/ Blinker mit Kontrolllampe seitlich am Kabinendach (orange)
Fernlicht		
Abblendlicht	2/ Duplo RBT IGM 0193 PM	
Standlichter	2/ auf Ladeschaufel	
Nebellampe		Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ auf Halterung	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd \varnothing 80	Rückblickspegel 1/ in Kabine, rechts oben sowie
Stoplicht	2/ in Kühlerschutz	2/ Seitenspiegel auf Ladeschaufel ++)
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile ++)
Rückfahrlicht		2 Arbeitslampen, nach hinten +)
Elektr. Anlage (2x12 V)	Volt 12 bzw. 24	4 " , nach vorne +)
Lärmmessung	90 dB bei 2'100 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kraftübertragung : Drehmomentwandler mit 4-Gang Wendegetriebe CLARK.
- **) Höchstgeschwindigkeit : Auf 20 km/h herabgesetzt durch Blockieren des 4. Ganges durch hydraulische Sperrvorrichtung die durch den Importeur plombiert wird (Eintrag im Fz-Ausweis)
- +) Arbeitslampen : Kontrolllampe unerlässlich.

++) Ueberhang vorne : 4'300 mm.- Bei der Erteilung von Ausnahmegewilligungen für Ueberführungsfahrten sollen folgende Sicherheitsmassnahmen verlangt werden (in Ausweis vermerken) :

- a/ Schutzvorrichtung mit schwarz-gelber Markierung über Zahnung der Ladeschaufel.
Breite mit Schutz = 2'843 mm.
- b/ Auf der Ladeschaufel sind 2 grosse Spiegel für die Beobachtung seitwärts anzubringen.
- c/ Das Einmünden in sehr unübersichtliche und enge Kreuzungen, usw., muss durch eine Hilfsperson überwacht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Wallisellen, 29.3.63

Die Typenprüfungskommission