

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke DEROT	D P	Typenschein-Nummer CH 4198 02
--------------------------------------	-----------------------------	------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE: **"DP" bei Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, rechts, unter Steuerrad.**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **hinten, rechts, auf Senkrechthrohr**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"688.02" auf Motor-Plakette, links, auf Zylinderblock**
 Hersteller **Ets. DEROT, Saacy s. Marne (F)** Importeur **Eugène BAUD SA, Chene-Bourg / GE**

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>RENAULT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>mechanisch, IB, auf Hinterräder, 2 Pedale</u>	Typ <u>688.02</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, mit Verriegelung</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf HinterräderAnhängerb.</u> <u>-</u>	Bohrung <u>70</u> Hub <u>72</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2 x 3</u>	Hubraum <u>1108</u> cm ³ Steuer-PS <u>5,64</u>
Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist.-PS <u>40</u> (DIN) bei <u>3800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Hochtraktor</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>3800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 400 x Ø 150

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1140</u> H <u>1205</u>
	Spurkreis L <u>6,80</u> R <u>6,80</u>
Achsabstand	<u>2135</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3000</u>
Breite	<u>1520</u>
Höhe	<u>2220</u>
Ueberhang V	<u>315</u>
H	<u>550</u>
S	<u>-</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>440</u>	<u>-</u>	<u>1210</u>	<u>1650</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1650</u>
Fabrik-Garantie	<u>670</u>	<u>-</u>	<u>1430</u>	<u>2100</u>
Reifen-Dimens.	<u>5.00-15 4PR</u>	<u>-</u>	<u>11.2-24</u>	<u>4.PR</u>
Tragkraft p. Achse	<u>830 (2,5)</u>	<u>-</u>	<u>1560 (1,4)</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>-</u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u>

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/M (E) Standlicht 2/M (E)
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 97 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2 + 2/I (E)
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw.-Messer _____
 Richtungsblinker 4/
 Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
 Warmblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ DEROT DP
 Typenschein-Nummer CH 4198 02
 Karosserieform Hochtraktor
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht 1650 Treibstoff B
 PS 5,64
 Nutzlast - Hubraum 1108
 Gesamtgew. 1650 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 6'220'062

*) Geschwindigkeit : 25 km/h bei 3800 U/min am Motor bzw. 800 U/min an der Zapfwelle

Plombierung : 1 Plombe auf Reglerdeckel

Eintrag Seite 4, Fahrzeugausweis:

- seitlich vorstehende Werkzeuge hinter den Vorderrädern müssen durch Rohrrögel geschützt sein.

Ort und Datum der Prüfung
Genf, 26.5.71/28.4.72

Die Prüfungskommission