

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor		H O L D E R		A 21 S - Allrad Cultitrac		1963	4 ' 1 9 9
Merkmale "A 21 S" auf Hersteller-Plakette, rechts über Lenkungs-Schubhebel.-Bereifung 7.00-18.-							
Traktor mit Knicklenkung				Betriebsstoff		Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells		Gebr. HOLDER, Metzingen (D) - Importeur Olmer & Cogniat, Füllinsdorf BL					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, unter Lenkungs-Schubhebel + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		links, oben auf Kurbelgehäuse, zwischen Zylinder + auf Motor-Plakette					
Motor-Typ		A K D 10 Z - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		1'005 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart mechanisch +)		Seilw./Spill	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 2x4=8		Zughaken		Stecknagel	
Antrieb		Allrad		Geschw. 1. Gang 1,1		Spur V. 660 - 900	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 18,0 *)		Spur H. 660 - 900	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre H und V		Wendekreis 4,40/4,30	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, a. Ritzelwelle der Hinterräder m. ständiger indir. Wirkung a. VR					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, a. Ritzelwelle der Vorderräder m. ständiger indir. Wirkung a. HR					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Bereifung		vorn		hinten			
Innenmasse in mm		vorn		hinten			
leer		610		490		1'100	
Dimension		7.00-18		7.00-18			
Länge		vorn		hinten			
Nutzlast		525		525			
Breite		vorn		hinten			
Gesamtgew.		4 Ply					
Höhe		vorn		hinten			
Fabrikgarant.		1'050		1'050		2'100	
AS AGRAR		vorn		hinten			
Höhe seitenl.		vorn		hinten			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen					
Überhang H.		vorn		hinten			
Lenkung		mechanisch m. hydraul. Unterstützung		Motor-Marke M W M		Brems-PS 20 DIN	
Bohrung		80		Hub 100		Steuer-PS 5,12	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA	Fahrriichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= separat, auf Motorverschaltung (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Stopl. + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, neben Schlusslichter	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	88 dB bei 3'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 18 km/h bei 3'000 U/min des Motors bzw. 580 U/min der Zapfwelle.
Regler: Schutzkappe über Regler-Begrenzungsschraube plombiert.
- +) Kupplung: Mechanische Trockenkupplung + hydraulische Flüssigkeitskupplung "VOITH".
Steckdose für Anhänger-Beleuchtung: Rechts auf Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Füllinsdorf, 3.4.63.

Die Typenprüfungskommission