

Art des Fahrzeuges <b>Landw.-Traktor</b>	Fabrikmarke <b>D E U T Z</b>	Typ <b>D 60 05 (N K F)</b>	Typenschein-Nummer CH <b>4199 05</b>
ERKENNUNGSMERKMALE <b>"D 60 05" bei Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette rechts vorn</b>			
<b>auf Trennwand vor Öleinfüllstutzen.- "F 4 L 812 D" = Motortyp</b>			
<b>Gilt nur für Fz. mit Hinterachs-Übersetzung 6/34 = NK F auf Getriebegehäuse</b>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <b>rechts, auf Getriebegehäuse neben Gaspedal</b>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <b>links, hinten bei Anlasser</b>			
Hersteller <b>K H D AG, Köln</b>		Importeur <b>H.F. Würgler, Zürich</b>	
<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <b>2</b>	Anz. Räder <b>4</b>	Antrieb <b>Hinterräder</b>
Lenkung <b>Mitte</b>	Lenkhilfe <b>-</b>	<b>MOTOR</b> Bauart <b>Reihe</b> Takte <b>4</b>	
Betriebsbremse <b>mech., IB., auf Hinterräder (Einzelradbremse)</b>	Marke <b>DEUTZ</b>		Treibstoff <b>Diesel</b>
Hilfsbremse ) Stellbremse ) <b>mech. IB., a.HR</b>	Dauerbremse <b>a. Zwischenwelle</b>	Typ <b>F 4 L 812 D</b>	
Getriebeart <b>mechanisch</b>	Anz. Gänge <b>3 x 3</b>	Lage <b>vorn</b>	Anz. Zyl. <b>4</b>
Diff. Sperre <b>vorhanden</b>	Zughaken <b>Stecknagel</b>	Bohrung <b>95</b>	Hub <b>120</b>
Höchstgeschwind. <b>20 *</b> km/h		Hubraum <b>3'400</b> cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <b>17,32</b>
		Leist.-PS <b>58</b> (DIN)	bei <b>2300</b> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b>	Anz. Türen <b>-</b>	Kühlung <b>Wasser</b>	
	Schiebedach <b>-</b>	Lärm <b>84</b> dB (B)	bei <b>2300</b> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <b>2</b> ; vorn <b>1</b> ; Mitte <b>-</b> ; hinten <b>1</b> ; Stehplätze <b>-</b>		Lärmdämpfung <b>1 Topf</b>	
<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <b>1420</b> H <b>1520 (verstellb.)</b>	<b>GEWICHTE</b>	Vorn Mitte Hinten TOTAL
	Spurkreis L <b>7,6</b> R <b>7,9</b>	Leergewicht	<b>910 - 1'510 2'420</b>
Achsabstand <b>2'150</b> / ( / )		Nutzlast	
<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	Gesamtgewicht	
Länge <b>3'670</b>		Fabrik-Garantie	
Breite <b>1'885</b>		Reifen-Dimens. <b>7,50 x 16</b>	<b>6 PR/14,9/13-30</b> 6 PR
Höhe <b>1'800</b>		Tragkraft p. Achse <b>1'120</b>	<b>3'170</b>
Ueberhang V <b>500</b>		Gesamtzuggewicht	
H <b>1'020</b>		Anhängelast	
S		Fabrikgar. max. _____ kg	

§)

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ HELLA A Lichtlupe -

Abblendlicht 2/ Duplo, symm. Standlicht 2/

Markierlicht 2/ separat Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Kl.) Lautstärke \_\_\_\_\_ (dB)

Scheibenwischer - Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ separat

Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel - Geschw. -Messer Traktormeter.

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor

Marke & Typ DEUTZ D 60 05

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 4199 05

Karosserieform (~~nach Fahrzeug~~) \_\_\_\_\_

Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 2 (Vorn) 1

Leergewicht 2'420 Treibstoff Diesel

PS 17,32

Nutzlast - Hubraum 3'400

Gesamtgew. \_\_\_\_\_ Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

\*) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2'300 U/min

Plombierung : 1 auf Anschlagsschraube  
1 auf Befestigung von Anschlaghebel

§) Scheinwerfer werden nach aussen versetzt (390 mm vom Fz.-Profil)  
Rückstrahler werden auf 950 mm Höhe ab Boden versetzt ) Masse bedingt durch Höhe und  
Schlusslichter auf 1'400 mm Höhe ab Boden ) Form der Hinterkotflügel

Reifen : Auf Wunsch hinten 12.4/11-36 AS 6 PR = 2'700 kg je Achse

16.9/14-30 AS 6 PR = 3'520 kg " "

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Zürich, 10./11.8.67