

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke DEUTZ	Ab Fahrgestell-Nr. 7563/01 D 6006	Typenschein-Nummer CH 4199 18
ERKENNUNGSMERKMALE "D 6006" beidseitig auf Motorhaube sowie auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich über Vorderachse			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts seitlich Mitte, oben auf Flansch für Anbaugeräte Motorkennzeichen eingeschlagen "F 4 L 912" links seitlich auf Block angenietete Plakette Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln (D) Importeur Hans F. Würzler, Affoltern a/A			
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder		MOTOR Bauart Reihe Takte 4	
Lenkung Mitte Lenkhilfe hydraulisch		Marke DEUTZ Treibstoff D	
Betriebsbremse mech., IB, a. Ritzelwelle, 2 Pedale m. Verriegelung		Typ F 4 L 912	
Hilfsbremse mechanisch, IB Dauerbremse _____		Lage vorn Anz. Zyl. 4	
Stellbremse a. Ritzelwelle Anhängerbr. _____		Bohrung 100 Hub 120	
Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 3 x 4		Hubraum 3768 cm ³ Steuer-PS 19,19	
Diff. Sperre HR Zughaken V+H=Steckn. Höchstgeschwind. * km/h		Leist.-PS 65 (DIN) bei 2300 U/min	
KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____		Kühlung Luft	
_____ Schiebedach _____		Lärm 84 dB (A) bei 2350 U/min	
Anz. Plätze: TOTAL 1 + 1 auf linkem Kotflügel		Lärmdämpfung 1 Topf 455 x Ø 130	
ABMESSUNGEN Spurweite v 1420-1920 H 1520-1820 Spurkreis L 7,5 R 7,4		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand. 2180 / (/ /)		Leergewicht 890 _____ 1600 2490	
Aussenabmessungen Innenabmessungen		Nutzlast _____ _____ _____ (+)	
Länge 3720 _____		Total 890 _____ 1600 2490	
Breite 1960 - 2249 _____		Fabrik-Garantie _____ _____ _____ 5000	
Höhe 1840 _____		Reifen-Dimens. 7,50-16 6PR 12,4/11-36 6PR	
Ueberhang V 470 _____		Tragkraft p. Achse 1420 (2,5) 2700 (1,5) **	
H 1070 _____		Gesamtzuggewicht _____	
S _____		Fabrikgar. max. Anhängelast _____ kg	

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht HELLA K 21038/21047 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht HELLA K 21038/21047 Standlicht A (E)

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/BOSCH 0320023002 Lautstärke 88 (dB) A

Scheibenwischer _____ Waschanlage _____

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler 4/I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw. -Messer km/h+TZ

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen a. Wunsch

Unterlegekeil: +

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke & Typ DEUTZ D 6006

Typenschein-Nummer CH 4199 18

Karosserieform _____

Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____

Leergewicht 2490 Treibstoff D

PS 19,19

Nutzlast _____ Hubraum 3768

Gesamtgew. 2490 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 7563/1007

*) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2350 U/min am Motor bzw 645 U/min an der Zapfwelle
Plombierung: Vollastanschlagschraube

**) Reifenvarianten: V= 7.50 - 18 6 PR 1530 (2,5)
H= 13.6/12-36 6 PR 3060 (1,4)
14.9/13-30 6 PR 3170 (1,3)
16.9/14-30 6 PR 3520 (1,1)
16.9/14-34 6 PR 4480 (1,5)

Höchstgeschwindigkeit ist bei
der Einzelabnahme zu kontroll.

§) Ausrüstung: Anbringung der Lichter und Rückstrahler technisch bedingt.

+) Bei einem Betriebsgewicht von mehr als 3500 kg ist ein Unterlegekeil erforderlich
Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- bei Fahrten auf öffentlichen Strassen mit einer Gesamtbreite über 2,1 m sind Markierlichter erforderlich.

ck Affoltern a/A. 25./26.9.72