

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke DEUTZ	Ab Fahrgestell-Nr. 7564/01 D 6006 A	Typenschein-Nummer CH 4199 19
--------------------------------------	-----------------------------	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE "D 6006" beidseitig auf Motorhaube sowie
"D 6006 A" auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich über Vorderachse

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts seitlich Mitte, oben auf Flansch für Anbaugeräte
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F 4 L 912" links seitlich auf Block angenietete Plakette
 Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln (D) Importeur Hans F. Wurgler, Affoltern a/A.

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad (V=aus-</u> Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch schaltbar</u> Betriebsbremse <u>mech., IB, a. Ritzelwelle, 2 Pedale m. Verriegelung</u> Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, Dauerbremse -</u> Stellbremse <u>a. Ritzelwelle Anhängerbr. -</u> Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3 x 4</u> Diff. Sperre <u>HR</u> Zughaken <u>V+H=Steckn.</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>F 4 L 912</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u> Hubraum <u>3768</u> cm ³ Steuer-PS <u>19,19</u> Leist.-PS <u>65</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min Kühlung <u>Luft</u> Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2350</u> U/min Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>455 x Ø 130</u>
--	---

KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____
 Schiebedach _____
 Anz. Plätze : TOTAL 1 + 1 auf linkem Kotflügel

ABMESSUNGEN Spurweite V 1640 H 1520-1820
 Spurbreis L 10,4 R 10,4
 Achsabstand 2180 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3690</u>	_____
Breite	<u>1960 - 2249</u>	_____
Höhe	<u>1820</u>	_____
Ueberhang V	<u>520</u>	_____
H	<u>990</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1170</u>	_____	<u>1650</u>	<u>2820</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	(+)
Total	<u>1170</u>	_____	<u>1650</u>	<u>2820</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>5000</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.5/9-24 6PR</u>	_____	<u>16.9/14-30 6PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1830 (2,0)</u>	_____	<u>3520 (1,1) **</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
Fernlicht HELLA K 21038/21047 Lichtlupe vorhanden
Abblendlicht HELLA K 21038/21047 Standlicht A (E)
Markierlicht _____ Nebellampen _____
Warnvorrichtung 1/BOSCH 0320023002 Lautstärke 88 (dB): A
Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler 4/I (E)
Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen _____
Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
Rückspiegel _____ Geschw. -Messer km/h+TZ
Richtungsblinker Anordnung II
Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampe a. Wunsch
Unterlegekeil +)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art des Fahrzeuges Traktor
Marke & Typ DEUTZ D 6006 A
Typenschein-Nummer CH 4199 19
Karosserieform _____
Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
Leergewicht 2820 Treibstoff D
PS 19,19
Nutzlast _____ Hubraum 3768
Gesamtgew. 2820 Anhängelast _____
Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 7564/91

- *) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2350 U/min am Motor bzw 645 U/min an der Zapfwelle
Plombierung: Vollastanschlagschraube
**) Reifenvarianten: V= 11.2/10-24 6 PR 2010 (1,7) Höchstgeschwindigkeiten sind bei
H= 18.4/15-30 8 PR 4830 (1,4) der Einzelabnahme zu kontrol-
16.9/14-34 6 PR 4480 (1,5) lieren

§) Ausrüstung: Anbringung der Lichter und Rückstrahler technisch bedingt

+) Bei einem Betriebsgewicht von mehr als 3500 kg ist ein Unterlegekeil erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis Seite 4:

- bei Fahrten auf öffentlichen Strassen mit einer Gesamtbreite über 2,1 m sind Markier-
lichter erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
Affoltern a/A., 25./26.9.72

Die Prüfungskommission