

Art des Fahrzeuges <b>Traktor</b>	Fabrikmarke <b>DEUTZ</b>	D 7006 A	Typenschein-Nummer CH <u>4199 20</u>
--------------------------------------	-----------------------------	----------	---

**ERKENNUNGSMERKMALE** "D 7006" beidseitig auf Motorhaube  
 "D 7006 A" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Vorderachslagerbock  
 "...." Nummer vor Fahrgestell-Nummer (z.B. 7572) veränderlich

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kupplungsgehäuse  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F4L912" links, Mitte Motorblock, angenietete Plakette  
 Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln (D) Importeur H.F. Würgler, Affoltern a.A.

<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DEUTZ</u>	Treibstoff <u>D</u>	Typ <u>F 4 L 912</u>	Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB, a.HR, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Hilfsbremse <u>mech., IB, auf Dauerbremse</u>	Stellbremse <u>Hinterräder</u>	Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>100</u>	Hub <u>120</u>	Hubraum <u>3768</u> cm <sup>3</sup>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>3x4 = 12</u>	Diff. Sperre <u>a.HR</u>	Zughaken <u>V+H</u>	Höchstgeschwind. <u>22,5 *</u> km/h	Leist.-PS <u>67</u>	(DIN) bei <u>2300</u> u/min
<b>KAROSSERIEFORM</b>	Anz. Türen <u>-</u>	Schiebedach <u>-</u>	Anz. Plätze: TOTAL <u>1+1</u> auf linkem Kotflügel	Kühlung <u>Luft</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2410</u> u/min	Lärmdämpfung <u>1 Topf 465 x Ø 135</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1640</u> H <u>1510-2020</u>
	Spurkreis L <u>10,1 R 10,4</u>
Achsabstand <u>2440</u> / ( / / )	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>3950</u>	
Breite <u>1800-2465 §)</u>	
Höhe <u>1840</u>	
Ueberhang V <u>550</u>	
H <u>960</u>	
S _____	

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht <u>1190</u>			<u>1770</u>	<u>2960</u>
Nutzlast _____				
Total _____				<u>2960</u>
Fabrik-Garantie _____				<u>5000</u>
Reifen-Dimens. <u>9,5/9-24 AS</u>	<u>6PR 16,9/14-30 AS</u>	<u>6PR **)</u>		
Tragkraft p. Achse <u>540 (1,5)</u>	<u>3400 (1,0)</u>			
Fabrikgar. max. _____	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ ) HELLA K 21038 Lichtlupe \_\_\_\_\_ vorhanden  
 Abblendlicht \_\_\_\_\_ ) HELLA K 21047 Standlicht \_\_\_\_\_ A (E)

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung BOSCH 0320 023 002 Lautstärke 85 (dB) A

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler 2+2/I (E)

Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel - Geschw.-Messor TZ + km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn 1 (E) seitl. hinten 2a (E)

Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen auf Wunsch

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke & Typ DEUTZ D 7006 A

Typenschein-Nummer CH 4199 20

Karosserieform \_\_\_\_\_

Plätze : Total 1+1 (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 2960 Treibstoff D

PS 19,19

Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 3768

Gesamtgew. 2960 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 7572/64

\*) Höchstgeschwindigkeit: 22,5 km/h bei 2410 U/min am Motor bzw. 630/1110 U/min an der Zapfwelle, mit Bereifung 16,9/14-30. Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

\*\*\*) Bereifungsvarianten: V= 11,2/10-24 AS 6PR  
 H= 18,4/15-30 AS 8PR/16,9/14-34 AS 6PR/12,4/11-38 AS 6PR  
 15,5-38 AS 6PR

§) Anbringung der Lichter und Rückstrahler durch Bauart und Verwendungszwecken bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

Plombierung: 1 an Vollgasanschlagschraube + 1 an Reglerdeckel

Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer maximalen Breite von 2300 mm verkehren (seitlicher Abstand der Lichter)