

Traktor

DEUTZ

INTRAC 2002 A

CH 4199 21

ERKENNUNGSMERKMALE "INTRAC 2002 A" auf Hersteller-Plakette, seitlich vorne rechts in Kabine  
 "..../" vor Fahrgestellnummer (z.B. "7556/").

Fahrgestellnummer eingeschlagen seitlich vorne rechts auf Längsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F3L 912" seitlich links am Motorblock, hinter Anlasser  
 Hersteller Klöckner Humboldt Deutz AG., Köln (D) Importeur H. F. Würgler, Affoltern a/A.

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte (ZF-Hydro)</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 1-Kreis, V=IB/H=Sch, 2. Pedale mit</u>	Typ <u>F 3 L 912</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, Dauerbremse verriegelung</u>	Lage <u>Mitte</u> Anz. Zyl. <u>3</u>
Stellbremse <u>Antriebswelle</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>mechanisch, synchron.</u> Anz. Gänge <u>3 x 4</u>	Hubraum <u>2826</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>14,4</u>
Diff Sperre <u>mech. Zughaken je n. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	Leist. -PS <u>51</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Geräteträger</u> Anz. Türen <u>1</u>	Kühlung <u>Luft</u>
_____ Schiebedach <u>Hubdach</u>	Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>2300</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 460 x Ø 125mm

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1540 H 1520 (verstellb)

Spurkreis I. 9,40 R 9,80

Achsabstand 2200 / (\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_)

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge	<u>3600</u>	_____
Breite	<u>1850</u>	_____
Höhe	<u>2530</u>	_____
Ueberhang V	<u>440</u>	_____
H	<u>960</u>	_____
S	_____	_____

**GEWICHTE** Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 1600 \_\_\_\_\_ 1720 3320

Nutzlast \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Total 1600 \_\_\_\_\_ 1720 3320

Fabrik-Garantie 2500 \_\_\_\_\_ 3800 5200

Reifen-Dimens. 7.50-18 6PR 12.4-32 6PR

Tragkraft p. Achse 2740(3,5) 2710(1,7) \_\_\_\_\_

Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_ kg  
Anhängelast \_\_\_\_\_ kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
Fernlicht HELLA K 21032/37 Lichthupe  
Abblendlicht HELLA K 21032/37 Standlicht HELLA CH 1 1223 01  
Markierlicht  
Warnvorrichtung BOSCH 0 320 023 002 82 (dB) A  
Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage vorhanden  
Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)  
Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen  
Kontroll-Nr. -Bel. Schildform Hochformat/Langformat  
Rückspiegel 1/links+1/rechts Geschw. -Messer U/min+km/h  
Richtungsblinker 4/Anordnung II  
Vorn CH 1122301 seitl. hinten 2a (E)  
Warnblinkanlage - Arbeitslampen 1/separat  
Rauchmessung: 3 Bacharach

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor  
Marke & Typ DEUTZ INTRAC 2002 A  
Typschein-Nummer CH 4199 21  
Karosserieform Geräteträger  
Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
Leergewicht 3320 Treibstoff D  
PS 14.4  
Nutzlast Hubraum 2826  
Gesamtgew. 3320 Anhängelast  
Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 7556 / 34  
\*) Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h bei 2300 U/min am Motor, bzw. je 1000 U/min an den Zapfwellen (Für Reifenvarianten, muss bei der Einzelabnahme geprüft werden).

§) Ausrüstung: Anbringung der Lichter und Rückstrahler durch Bauart und Verwendungszweck bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Plombierung: 1/Plombe auf Vollastanschlag
- Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer max. Breite von 2100 mm verkehren (Grund: seitlicher Abstand der Lichter).

Ersetzt TS CH 4199 21 vom 29.5.73

Rückseite in französischer Sprache

Zürich, 29.5.73 (12.11.73)