

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenscheinnummer

Traktor

D E U T Z

D 7206

ZUSATZKARTE

CH 4199 28

Hersteller KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, KfLn (D)Erkennungsmerkmale "D 7206" auf Hersteller-Plakette.Herstellerplakette Die Nummer (z.B. 7573/) vor Fahrgestell-Nr. lässt nicht auf die Typenbezeichnung schliessen und ist ver-
rechts, vorn seitlich auf Vorderachsbock [änderlich.Fahrgestellnummer rechts, am KupplungsgehäuseMotorkennzeichen "F4L 912" links, seitlich Mitte Motorblock, angenietete PlaketteHauptimporteur Hans F. Würgler, Industriestrasse 17, 8910 Affoltern a.A.Geprüftes Fahrzeug 7573/0303 Unveränderliche Zeichen im Typencode D 7206

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung mech. a.W.-Hydrospindellenkung, hydr. Unterst.
Getriebe mechanisch (3.- u. 4.-Gang synchr. Wendergetriebe
Anzahl Gänge 3x4 Achsantrieb HR; Diff.-Sperrre HA
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken auf Hinterräder Einzel-
radbremse, 2 Pedale mit VerriegelungHilfsbremse mechanisch, Innenbacken auf Zwischenwellen bzw. HRFeststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit SegmentDauerbremse ---2-Kreis-Kontrolle --

KAROSSERIE

Traktor auf Wunsch mit SturzkabineAnzahl Türen --- Geschw. Messer ---Sicherheitsgurten --- Rückspiegel ---Unterlegkeil --- Zugvorrichtung Y + HDiebstahlsicherung ---Anzahl Plätze t 1 + 1-od. 2-Notsitze auf Radschutz

MASSE

innen aussen
Länge --- 3980 Achsabstände 2410 / ---
Breite --- 1920
Höhe --- 1850 Spurweite v 1460 h 1520
Ueberhang s --- Spurweiten v 1425 - 1945
v --- 570 h 1420 - 2023
h --- 1000 Spurbreis l 8400 r 8400Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

MOTOR

Marke DEUTZ Typ F4L 912
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage vorn
Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4
Bohrung 100 Hub 120
Hubraum 3768 Steuer-PS 19,19
Leistungs-PS 72 DIN bei U/min 2300

Lärm 85 dB/A bei U/min 2400
Schalldämpfer 1 Topf 460 x Ø 125 mm
Abgasprüfung Bacharach= 5,5
Entstörung ---

GEWICHTE

vorn hinten total
Leergewicht 900 1670 2570
Nutzlast ---
Gesamtgewicht --- 2570
Fabrikgarantie 1470 4000 5000
Reifengrösse 7.50-18 AS 16.9/14-30 AS Varianten *)
Ply / atü 6 / 2,0 6 / 1,3 vgl. Bemer-
Tregkraft 1510 3800 kungen)
für V max 30 km/h 30 km/hGarantierte Anhängelast gebremst ---
Garantierte Anhängelast ungebremst ---
Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
Geprüfte Anhängelast ---
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,2 km/h

47.

AUSRÜSTUNG

Fernlichter HELLA K 21038/K 21047
 Zusatz-Fernlichter _____
 Abblendlichter HELLA K 21038/K 21047
 Standlichter A (E) §
 Nebellichter _____ Schluslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E) Rückfahrlicht _____
 Richtungsblinker v 1 (E) § s _____ h 2a (E)
 Rückstrahler H 2/ am Radschutz + 2/ an H'Achse = I (E)
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Lichthupe _____ Kontroll-Nr. Bel. _____
 Scheibenwischer _____ mit/ohne Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 143 010 () dB/A _____
 _____ () dB/A _____
 _____ () dB/A _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke und Typ DEUTZ D 7206
 Typenscheinnummer CH 4199 28
 Karosserie _____
 Plätze total 1 + 1- od. 2-Notsitze auf Radschutz
 Leergewicht 2570 Treibstoff D
 Nutzlast ---- Steuer-P5 19,19
 Gesamtgewicht 2570 Hubraum 3768

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Reifenvarianten: V= 7.50-20 AS, 6 PR, 1510 kg (2,0 bar).
 H= 13.6-36 , 6 PR, 3250 kg (1,6 bar); 13.6-38, 6 PR, 3320 kg (1,6 bar); 15.5-38, 6 PR, 3520kg (1,4 bar);
 16.9-34 , 6 PR, 4030 kg (1,3 bar); 18.4-30, 6 PR, 4240 kg (1,1 bar).

+) Höchstgeschwindigkeit: 25,2 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 640/1100 U/min an der Zapfwelle.

§) Standlichter und Blinker vorn zu hoch, technisch bedingt (Sichtwinkel).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- wenn Breite über 2100 mm, sind Markierlichter vorn und hinten erforderlich.
- 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube + 1 an Reglerdeckel.

Ort und Datum der Prüfung

Affoltern a.A., 28.10.74./18.12.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Traktor

DEUTZ

D 7206

CH 4199 28

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 29. November 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,2 km/h, M4S, 86 dB/A

Nahfeld : 97 dB/A bei 2450 U/min (50 cm ab Auspuffaustritt)

Lärmdämpfung : Motorhaube mit Schaumstoff ausgekleidet sowie Prallblech über Auspuffkolektor.

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 3,2 (95 %)
Bacharach 3,0

100-37303

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

BY: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]