

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	DEUTZ	D 7206 A	ZUSATZKARTE CH 4199 29

Hersteller KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Köln (D)
 Erkennungsmerkmale "D 7206 A" auf Hersteller-Plakette.- Die Nummer (z.B. 7574/) vor Fahrgestell-Nr. lässt nicht auf die Typenbezeichnung schliessen und ist veränderlich.
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Vorderachsbock,
 Fahrgestellnummer rechts, am Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen "F4L 912" links, seitlich Mitte Motorblock, angenietete Plakette
 Hauptimporteur Hans F. Würzler, Industriestrasse 17, 8910 Affoltern a.A.
 Geprüftes Fahrzeug 7574/0115 Unveränderliche Zeichen im Typencode D 7206 A

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung Hydrospindellenkung; hydr. Unterstützung
 Getriebe mechanisch (3.- u.4.-Gang synchr.) Wendegetriebe
 Anzahl Gänge 3x4 Achsantrieb *)Allrad (VR ausschl.)
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder, Einzelrad-
 bremsse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Zwischenwellen bzw. HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse _____
 2-Kreis-Kontrolle _____

MOTOR

Marke	<u>DEUTZ</u>	Typ	<u>F4L 912</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Böhrung	<u>100</u>	Hub	<u>120</u>
Hubraum	<u>3768</u>	Steuer-PS	<u>19,19</u>
Leistungs-PS	<u>72 DIN</u>	bei U/min	<u>2300</u>
Lärm	<u>85</u> dB/A	bei U/min	<u>2400</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 460 x Ø 125 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach= 5,0</u>		
Entstörung	_____		

KAROSSERIE

Traktor auf Wunsch mit Sturzkabine
 Anzahl Türen _____ Geschw. Messer _____
 Sicherheitsgurten _____ Rückspiegel _____
 Unterlegkeil _____ Zugvorrichtung V + H
 Diebstahlsicherung _____
 Anzahl Plätze t 1 + 1- od. 2-Notsitze auf Radschutz

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1240</u>	<u>1740</u>	<u>2980</u>
Nutzlast	_____	_____	---
Gesamtgewicht	_____	_____	<u>2980</u>
Fabrikgarantie	<u>2230</u>	<u>4000</u>	<u>5000</u>
Reifengrösse	<u>9.5/9-24</u>	<u>16.9/14-30</u>	(Varianten **)
Ply / atü	<u>6 / 2,1</u>	<u>6 / 1,3</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1880</u>	<u>3800</u>	_____
für V max	<u>30</u> km/h	<u>30</u> km/h	_____

MASSE

	innen	aussen		
Länge	_____	<u>3980</u>	Achsabstände	<u>2440</u> / _____
Breite	_____	<u>1920</u>		_____ / _____
Höhe	_____	<u>1870</u>	Spurweite	v <u>1640</u> h <u>1520</u>
Ueberhang	s _____	---	Spurweiten	v <u>1640</u> - <u>1880</u>
	v _____	<u>570</u>		h <u>1520</u> - <u>1823</u>
	h _____	<u>970</u>	Spurkreis	l <u>9950</u> r <u>10200</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	_____			

Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,4 km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter HELLA K 2103B/K 21047
 Zusatz-Fernlichter _____
 Abblendlichter HELLA K 2103B/K 21047 §
 Standlichter A (E) §
 Nebellichter _____ Schlüssellichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E) Rückfahrlicht _____
 Richtungsblinker v 1 (E) § a _____ h 2a (E)
 Rückstrahler H 2/ am Radschutz + 2/ an H'Achse = I (E)
 Markierlichter v _____ a _____ h _____
 Lichthupe _____ Kontroll-Nr. Bel. _____
 Scheibenwischer _____ mit/ohne Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 143 010 () dB/A _____
 _____ () dB/A _____
 _____ () dB/A _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke und Typ DEUTZ D 7206 A
 Typenscheinnummer CH 4199 29
 Karosserie _____
 Plätze total 1 + 1- od. 2-Nötsitze auf Radschutz
 Leergewicht 2980 Treibstoff D
 Nutzlast --- Steuer-PS 19,19
 Gesamtgewicht 2980 Hubraum 3768

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Diff.Sperre auf HA

**) Reifenvarianten: V= 11.2/10-24, 6 PR, 2090 kg (1,8 bar), 30 km/h.
 H= 18.4/15-30, 6 PR, 4240 kg (1,1 bar), 30 km/h.

+) Höchstgeschwindigkeit: 25,4 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 640/1100 U/min an der Zapfwelle.

§) Abblendlichter, Standlichter und Blinker vorn zu hoch, technisch bedingt (Sichtwinkel).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- wenn Breite über 2100 mm, sind Markierlichter vorn und hinten erforderlich.
- 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube + 1 an Reglerdeckel.

Ort und Datum der Prüfung

Affoltern a.A., 28.10.74./18.12.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Traktor

DEUTZ

D 7 2 0 6 A

CH 4199 29

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 29. November 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,2 km/h, M4S, 86 dB/A

Nahfeld : 97 dB/A bei 2450 U/min (50 cm ab Auspuffaustritt)

Lärmdämpfung : Motorhaube mit Schaumstoff ausgekleidet sowie Prallblech über Auspuffkolektor.

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 3,2 (95 %)
Bacharach 3,0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT NO. 100
BY J. H. GOLDSTEIN AND R. F. W. WILSON

RECEIVED BY THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
MAY 15 1956

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

WASHINGTON, D. C.

1956

THIS REPORT IS AVAILABLE FROM THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, WASHINGTON, D. C. 20540

FOR INFORMATION OF THE PUBLIC, THIS REPORT HAS BEEN REPRODUCED AS CLOSELY AS POSSIBLE TO THE ORIGINAL

UNLESS OTHERWISE NOTED, THIS REPORT IS THE PROPERTY OF THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS AND IS LOANED TO YOUR ORGANIZATION