

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor / Motorkarren

D E U T Z

Intrac 2004 A-S

CH

4 199 42

Hersteller
ErkennungsmerkmaleKLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, 5000 Köln 80. (D)
"INTRAC 2004 A-S" auf Hersteller-PlaketteHerstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, in Kabine, seitlich am Armaturenbrett
rechts, vorn seitlich auf Vorderachslagerbock
"F4L 912" links, unten hinter Anlasser, Mitte Motorblock, angeklebte Plakette
Hans F. Würigler, Industriestrasse 17, 8910 Affoltern a.A.
7584/0149

Fahrgestell

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	mechanisch synchronisiert		
Anzahl Gänge	4x3= 12		
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, komb. mit Scheibenbremse a. Kardan bzw. Vorderräder, Einzelradbremse, 2-Pedale mit Verriegelung		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Zwischenwelle bzw. Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Stockhebel		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	---		

Karosserie

Geräteträger m. Sicherheitskabine OBCD-Nr. = 553			
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	links/rechts
Unterlegkeil	1/560x200x410mm	Zugvorrichtung	H=Stecknagel
Diebstahlsicherung	---		

Anzahl Plätze t 2 v M h

Masse	innen	aussen		
Länge		4300	Achsabstand	2200
Breite	(2025-2330)	2025	Doppelachse	v h
Höhe		2680	Spurweite	v 1560 h 1510
Ueberhang	s	---	Spurweite	v 1540 h 1792
	v	1040		h 1420 h 1920
	h	1060	Spurkreis ø	l 9300 r 9800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke	DEUTZ	Typ	F4L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	3768	Steuer-PS	19,19
Leistungs-kW	50	bei U/min	2190
PS	68 DIN		
Lärm-Nahfeld	94 dB/A	bei U/min	2275
Schalldämpfer	1 Topf 800x125 (konisch)		
Abgasprüfung	Bacharach= 4,0/ SZ= 3,9 bei 95 %		
Entstörung	---		

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1740	1810	3550
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			3550
Fabrikgarantie	2610	3800	5350
Reifengrösse	10,5-18	14,9/13-26	(Varianten
Ply / bar	6 / 2,5	8 / 1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2650	3890	
für V max	80	25	

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25 km/h
bei 2275 U/min am Motor bzw. 595/1100 U/min Zapfwelle	

61.

Ausrüstung	§)		
Fernlichter	M	(E) + CR	(E)
Abblendlichter	M	(E) + CR	(E)
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R	(E)	
Bremslichter	S1	(E)	
Richtungsblinker	v	1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter	2/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	§)		
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 010 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	D E U T Z Intrac 2004 A-S		
Typenscheinnummer	CH	4 1 9 9 4 2	
Karosserie			
Plätze	total	2	vorn
Leergewicht	3550	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,19
Gesamgewicht		Hubraum	3768

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M4S, iA 21,77 = 81 dB/A.
- +) Reifenvarianten :
- | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| V= | 10.5 - 20 | 9.5 - 24 | 12.5 - 18 | 13.0/65 - 18 | | |
| | 6 / 2,5 | 8 / 2,8 | 8 / 2,0 | 14 / 3,0 | | |
| | 2750 kg | 2375 kg | 2860 kg | 4620 kg | | |
| | 80 km/h | 25 km/h | 80 km/h | 25 km/h | | |
| H= | 16.9 - 30 | 12.4 - 36 | 13.6 - 36 | 12.4 - 38 | 16.9 - 26 | 16.9 - 28 |
| | 6 / 1,3 | 6 / 1,7 | 6 / 1,6 | 6 / 1,7 | 6 / 1,3 | 6 / 1,3 |
| | 3800 kg | 3080 kg | 3456 kg | 3167 kg | 3560 kg | 3680 kg |
| | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |

- §) Ausrüstung : Höhe der Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.
 Abblend- und Fernlichter in doppelter Ausführung vorhanden. Je nach Verwendung werden die oberen oder die unteren beim Umschalten automatisch ausgeschaltet.
 Bei Inverkehrsetzung als Motorkarren Kontrollschildbeleuchtung erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

- wenn Breite über 2100 mm, sind Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Affoltern a/A, 17.07.79