

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor / Motorkarren

DEUTZ

DX 160 A - N

CH 4799 44

Hersteller KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, 5000 Köln 80 (D)
 Erkennungsmerkmale "DX 160 A-N" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Achslagerbock
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Achslagerbock
 Motorkennzeichen "BF6L 913" links, seitlich auf Motorblock, unter Anlasser, angeklebte Plakette
 Hauptimporteur Hans F. Würgler, DEUTZ-Generalvertretung, Industriestrasse 17, 8910 Affoltern a/A
 Geprüftes Fahrzeug 7625 / 0 008

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe synchr. mit Lastschaltgruppe "POWERMATIC"
 Anzahl Gänge 4x3x2+12 Kriechg. Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, Lamellen im Ölbad, auf Antriebswellen
 bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Lamellen im Ölbad, auf Antriebswellen
 bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Stockhandbremse
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke DEUTZ Typ BF6L 913
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 102 Hub 125
 Hubraum 6125 Steuer-PS 31,2
 Leistungs-kW 110 bei U/min 2200
 PS 150 DIN
 Lärm-Nahfeld 102 dB/A bei U/min 2390 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 1100x225x115 mm (LANGE KH 5)
 Abgasprüfung Bacharach= 5,0/SZ= 3,4 Md. max. 1600 U/min
 Entstörung ---

Karosserie

Traktor mit Sicherheitsrahmen CSD 0021/1-a
 Anzahl Türen 1 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel innen/links/rechts
 Unterlegkeil 1/510x200x330mm Zugvorrichtung V+H=Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 2300 3560 5860
 Nutzlast ---
 Gesamtgewicht 5860
 Fabrikgarantie 3600 6500 8500
 Reifengröße 14,9 - 28 20,8 - 38 (Varianten
 Ply / bar 6 / 1,4 8 / 1,3 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 3445 6610
 für V max 25 25

Anzahl Plätze t 2 v. M h
 Masse innen aussen
 Länge 4720
 Breite (2260-2770) 2360
 Höhe 2920
 Ueberhang s ---
 v 690
 h 1204
 Achsabstand 2826
 Doppelachse v h
 Spurweite v 1800 h 1800
 Spurweite v 1800 h 2000
 h 1700 h 2200
 Spurkreis ø l 13500 r 13400

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

25 km/h

bei 2390 U/min am Motor bzw. 1240 U/min an der Zapfwelle

63.

Ausrüstung	§)				
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	auf Kotflügel		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	
Rückstrahler	v			h	2a (E)
Markierlichter	v	A	(E) §)	s	h 2+2= I (E)
Zusätzliche Lichter				h	R (E) §)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	bei Inverkehrsetzung als Motorkarren erforderl.				
Scheibenwischer	1/ Blatt				
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 010 mit/ohne Waschanlage				
	oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	DEUTZ	DX 160 A - N	
Typenscheinnummer	CH	4199 44	
Karosserie			
Plätze	total	2	vorn
Leergewicht	5860	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	31,2
Gesamtgewicht		Hubraum	6125

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M4S, iA 5,77 = 86 dB/A. (Nahfeldwert gemessen 50 cm ab Motorhaube links).
- §) Ausrüstung : Höhe der Lichter und Richtungsblinker technisch bedingt.
Seitlicher Abstand der Stand- und Schlusslichter kontrollieren, eventuell Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

- darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Ort und Datum der Prüfung : Affoltern a/A, 18.07.79

Eidg. Typenprüfstelle