

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

D E U T Z

Intrac 2004 A-TGI

CH 4199 47

Hersteller

KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, D-5000 Köln 80

Erkennungsmerkmale

"Intrac 2004 A-TGI" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

in Führerkabine, rechts, seitlich auf Armaturenbrett

Fahrstellnummer

rechts, vorn seitlich auf Rahmen, über Vorderachse

Motorkennzeichen

"F4L912" links, unten auf Motorblock, hinter Anlasser (Plakette)

Hauptimporteur

Hans F. Würgler, DEUTZ-Generalvertretung, 8910 Affoltern a.A.

Geprüftes Fahrzeug

7585/0019

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

13

Achsantrieb

Allrad *)

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf HR, kombiniert mit Scheibenbremse, wirkend auf Kardanwelle bzw. auf VR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Getriebezwischenwelle bzw. auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

Frontlenkerkabine / Geräteträger

Anzahl Türen

1

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgürten

-

links/rechts

Unterlegkell

1/560x200x410 mm

Zugvorrichtung

Stecknagel h

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2

v

M

h

Masse

innen

ausser

Achsabstand

2200

Länge

3350

Breite

2025-2170

Doppelachse

v

h

Höhe

2680

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

1540

- 1792

v

450

h

1520

- 1720

h

700

Spurkreis σ

l

9300

r

9800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

DEUTZ

Typ

F4L 912

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

100

Hub

120

Hubraum

3768

Steuer-PS

19,19

Leistungs-kW

51

bei U/min

2300

PS DIN

69

Standmessung

77 (1.) dB/A

bei U/min

1750

**)

Schalldämpfer

1 Topf 800 x ϕ 125 mm (konisch)

**)

Abgasprüfung

ECE-24, Bacharach 4.0

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1775

1785

3560

Nutzlast

-

Gesamtgewicht

1775

1785

3560

Fabrikgarantie

2610

3840

5350

Reifengrösse

10.5-20 MPT

16.9 - 28

(Varianten +)

Ply / bar

6 / 2,5

6 / 1,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2750

2940

kg/min)

für V max

80

40

Garantierte Anhängelast gebremst

17650

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

40

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

40

km/h

bei 2410 U/min am Motor bzw. 630/1300 U/min an Zapfwelle

66.

Ausrüstung §)

Fernlichter CR (E)
 Abblendlichter CR (E)
 Standlichter A (E) separat
 Schlusslichter R (E)
 Bremslichter S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)
 Rückstrahler v _____ s _____ h 2+2 / I (E)
 Markierlichter v §) _____ s _____ h §)
 Zusätzliche Lichter 2 Arbeitslichter CR (E) vorn oben an Kabine
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ links kombiniert
 Scheibenwischer 1 Blatt ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 143 101
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke und Typ DEUTZ Intrac 2004 A-TGI
 Typenscheinnummer 4 199 47 CH
 Karosserie Geräteträger
 Plätze total 2 vorn _____
 Leergewicht 3560 Treibstoff D
 Nutzlast - Steuer-PS 19,19
 Gesamtgewicht 3560 Hubraum 3768

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allradantrieb vorn ausschaltbar; Differentialsperre auf Hinterachse
 **) Geräuschmessung : Vorbeifahrt V/max. 40 km/h, M13 = 83,5 dB/A
 +) Reifenvariante : vorn : 12.5 - 18 MPT, 10 PR, Tragkraft pro Achse 4000 kg (3,0), V/max. 40 km/h
 hinten : 16.9 - 30, 6 PR, Tragkraft pro Achse 3040 kg (1,3), V/max. 40 km/h
 +-) Geräuschdämpfung : seitliche Motorverschalungen links und rechts mit 10 mm-Isoliermatte ausgekleidet
 §) Ausrüstung : Höhe der Standlichter und Richtungsblinker vorn technisch bedingt
 Seitlicher Abstand der Abblendlichter wird vom Importeur auf 400 mm reduziert
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag

136 - Führerausweis-Kategorie "F" erforderlich

- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Affoltern a.A., 11.6.1980

Eidg. Typenprüfstelle