

Traktor

D E U T Z

D 6806 A

(D 6807 A-N)

CH 4199 48

Hersteller
ErkennungsmerkmaleKlöckner-Humboldt-Deutz AG, D-5000 Köln 80 / BRD
auf Hersteller-Plakette: "D 6806 A"Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, vorn seitlich am Achslagerbock
rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
"F4L 912" links, seitlich am Motorblock angenietete Plakette
Hans F. Würigler, DEUTZ-Generalvertretung, Industriestrasse 17, 8910 Affoltern a/A
75664100

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 3 x 4 Achsantrieb Allrad, v=aussch.
 Betriebsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Differentialwellen bzw Hinterräder
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Differentialwellen bzw Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	DEUTZ	Typ	F4L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	3768	Steuer-PS	19,19
Leistungs-kW	49 DIN	bei U/min	2300
Lärm			
Standmessung	80,0	dB/A bei U/min	1725 *
Schalldämpfer	1 Topf 835xØ 125	konisch (Kamin)	x
Abgasprüfung	Bacharach 3,5		*
Entstörung	-		

Karosserie

Sicherheitsrahmen; OECD-Nr. = GS 1105 c +)
 Anzahl Türen + Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel innen/links/rechts +)
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung v+h = Stecknagel
 Diebstahlsicherung -

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1310	1860	3170
Nutzlast	<u>(Leergewicht = mit Sicherheitsrahmen)</u>		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	2250	4000	5000
Reifengrösse	9,5 - 24	16,9 - 30	(Varianten **)
Ply / bar	8 / 2,8	6 / 1,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2220	3800	
für V max	30	30	

Anzahl Plätze

t 1 v _____ M _____ h _____

Masse

	innen	aussen	
Länge		3770	Achsabstand <u>2217</u> /
Breite	<u>1750-2495</u>		Doppelachse v _____ h _____
Höhe		2520	Spurweite v _____ h _____
Ueberhang	s _____		Spurweite v <u>1500</u> - <u>1800</u>
	v _____	<u>573</u>	h <u>1420</u> - <u>2020</u>
	h _____	<u>980</u>	Spurkreis Ø l <u>10500</u> r <u>10700</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>25,0</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>24,8</u> km/h
bei 650/1120 U/min an Zapfwelle, 2380 U/min am Motor	

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	- mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Bosch 0 320 143 010 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	DEUTZ	D 6806 A	
Typenscheinnummer	CH 4199	48	
Karosserie	-		
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	3170	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht	---	Hubraum	3768

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm/Abgas : siehe auch EK
- ***) Reifenvarianten : vorn 11.2-24 12.4-24 9.5-28 hinten 18.4-30 16.9-34 13.6-36 12.4-38 9.5 -44
6 / 1,8 6 / 1,7 6 / 2,1 8 / 1,4 6 / 1,3 6 / 1,6 6 / 1,7 8 / 3,0
2090 kg 2400 kg 2010kg 4830 kg 4030 kg 3230 kg 2960 kg 3890 kg
30 km/h 30 km/h 30km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
- +) Karosserie : Sicherheitsrahmen auf Wunsch in teilweiser oder ganz geschlossener Ausführung erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- §) Ausrüstung : Höhe der Standlichter und Richtungsblinker vorn technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind seith. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
- x) Lärmdämpfung : Motorhaube oben und seitlich mit Lärmdämpfmatte ausgekleidet

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung

Affoltern a/A, 12.01.1981

Eidg. Typenprüfstelle