

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

D E U T Z

D 6207 A-C (D 6206 A)

CH 4199 55

Hersteller
Erkennungsmerkmale

Klöckner-Humboldt-Deutz AG, D-5000 Köln 80
auf Herstellerplakette "D 6206 A"
vor Fahrgestellnummer -

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung
rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock
"F4L 912" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)
Hans F. Würzler, 8910 Affoltern a.A.
77390029

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Lenkung
Getriebe
Anzahl Gänge
Betriebsbremse

2 Anzahl Räder 4
hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
mechanisch synchronisiert
8 od. 12 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar
mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR,
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Differential-
wellen bzw. auf HR

Feststellbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrolle

wie Hilfsbremse
-
-

Karosserie

Anzahl Türen
Sicherheitsgurten
Unterlegkeil
Diebstahlsicherung

Sicherheitskabine SEKURA, CSD-Nr. 0339/
1 Geschw. Messer -
v h
- Rückspiegel links + rechts
-

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

Länge
Breite
Höhe
Ueberhang
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

innen aussen
3800 Achsabstand 2200 /
1900-2350 Doppelachse v h
2500 Spurweite v h
v 600 Spurweite v 1380 - 1520
h 1000 h 1420 - 1920
l 10100 r 10200

Motor

Marke
Bauart
Treibstoff
Kühlung
Bohrung
Hubraum
Leistung-kW DIN
Lärm-Standmessung
Schalldämpfer

DEUTZ Typ F4L 912.44
Reihe Takte 4
D Lage vorn
Luft Anzahl Zylinder 4
100 Hub 120
3768 Steuer-PS 19,19
44 (60 PS) bei U/min 2050
76,0 dBA bei U/min 1540
1 Topf 800 x ø 125/60 mm

Abgasprüfung
Entstörung

Bacharach 2,0
-

Gewichte

Leergewicht
Nutzlast
Gesamtgewicht
Fabrikgarantie
Reifengröße
Ply / bar
Tragkraft
für V max
Felgen

vorn hinten total
1250 1880 3130
-
1250 1880 3130
2200 3000 4000
10.5 - 20 16.9 R 30 +)
6 / 2,5 6 / 1,3
2750 3800
30 30
9 x 20 W 15 x 30

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht
Geprüfte Anhängelast
Garantierte Dachlast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller
gemessen 25,0 km/h bei U/min 2100 Motor 590/1080 Zapfwelle

mech. Getriebe autom. Getriebe

