

## Art des Fahrzeuges

## Fabrikmarke

## Typ

## Typenschein-Nummer

Traktor

D E U T Z

D 6807 C (D 6806)

CH 4 199 56

Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz AG, D-5000 Köln 80

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "D 6806"

vor Fahrgestellnummer -

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung

Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock

Motorkennzeichen "F4L 912" links, seitlich über Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur Hans F. Würgler, 8910 Affoltern a.A.

Geprüftes Fahrzeug 77450086

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge 12 Achsantrieb HR, mit Diff.-Sperr

Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf Differentialwellen bzw. auf HR

Einzelradbremse, 2Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Differentialwellen bzw. auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle -

## Karosserie

Sicherheitskabine SEKURA, CSD-Nr. 0340/.

Anzahl Türen 1 Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten v - h

Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 v M h

Masse innen aussen

Länge 3800 Achsabstand 2170 /

Breite 1900-2450 Doppelachse v h

Höhe 2470 Spurweite v h

Ueberhang v 630 Spurweite v 1420 - 1920

h 1000 h 1420 - 2020

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis  $\varnothing$  l 7700 r 7900

## Motor

Marke DEUTZ Typ F4L 912.49/1

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4

Bohrung 100 Hub 120

Hubraum 3768 Steuer-PS 19,19

Leistungs-kW DIN 49 (67 PS) bei U/min 2300

Lärm-Standmessung 76,0 dB(A bei U/min 1725

Schalldämpfer 1 Topf 800 x  $\varnothing$  125/60 mm

Abgasprüfung Bacharach 2,0

Entstörung -

## Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 1080 1980 3060

Nutzlast -

Gesamtgewicht 1080 1980 3060

Fabrikgarantie 1750 4000 5000

Reifengrösse 7.50 - 16 16.9 R 30 +)

Ply / bar 6 / 2,25 6 / 1,3

Tragkraft 1490 3800

für V max 30 30

Felgen 5.00F x 16 W 15 x 30

mech. Getriebe autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,4 km/h

gemessen 24,2 km/h bei U/min 2400 Motor 640/1120 Zapfwelle

75.

**Ausrüstung** §)

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E) auf Radschutz hinten

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h 2+2/I (E)

Markierlichter v §) s h §)

Nebelschlusslichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer 1 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH E20016 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ D E U T Z D 6807 C

Typenscheinnummer CH 4 1 9 9 5 6

Karosserie

Plätze total 1 vorn

Leergewicht 3060 Treibstoff D

Nutzlast - Steuer-PS 19,10

Gesamtgewicht 3060 Hubraum 3768

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis** (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+ ) Reifenvarianten :

vorn	:	7.50 - 18, 6 PR,	Tragkraft pro Achse 1620 kg bei 2,25 bar, V/max. 30 km/h
		7.50 - 20, 6 PR,	" " 1750 " " 2,25 " "
hinten	:	9.5 - 44, 8 PR,	" " 3890 " " 3,00 " V/max. 25 km/h
		13.6 - 36, 6 PR,	" " 3230 " " 1,60 " V/max. 30 km/h
		13.6 - 38, 6 PR,	" " 3320 " " 1,60 " "
		16.9 - 34, 6 PR,	" " 4030 " " 1,30 " "
		18.4 - 30, 6 PR,	" " 4240 " " 1,10 " "

§) Ausrüstung :

- bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
- Anbringung der Standlichter und Richtungsblinker vorn sowie der Rückstrahler technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube