

Art des Fahrzeuges
Fabrikmarke
Typ
Typenschein-Nummer

Traktor

D E U T Z

D 6807 A-C (D 6806 A)

CH 4199 57

 Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz AG, D-5000 Köln 80

 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "D 6806 A"
vor Fahrgestellnummer -

 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Verschalung

 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich über Vorderachse auf Achslagerbock

 Motorkennzeichen "F4L 912" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)

 Hauptimporteur Hans F. Würgler, 8910 Affoltern a.A.

 Geprüftes Fahrzeug 77470012
Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 12 Achsantrieb Allrad, v-ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf Differentialwellen bzw. auf HR
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Differentialwellen bzw. auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	<u>DEUTZ</u>	Typ	<u>F4L 912.49/1</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>100</u>	Hub	<u>120</u>
Hubraum	<u>3768</u>	Steuer-PS	<u>19,19</u>
Leistungs-kW DIN	<u>40 (67 PS)</u>	bei U/min	<u>2300</u>
Lärm-Standmessung	<u>76,0</u>	dB/A bei U/min	<u>1725</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 800 x Ø 125/60 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 2,0</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie

Sicherheitskabine SEKURA, CSD-Nr. 0340/.
 Anzahl Türen 1 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten v h
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v _____ M _____ h _____
 Masse innen ausßen
 Länge 3800 Achsabstand 2220 / _____
 Breite 1900-2450 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe 2500 Spurweite v _____ h _____
 Ueberhang v 580 Spurweite v 1500 - 1800
h 1000 h 1420 - 2020
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____ Spurkreis Ø l 10200 r 10400

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1400</u>	<u>2030</u>	<u>3430</u>
Nutzlast	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	<u>1400</u>	<u>2030</u>	<u>3430</u>
Fabrikgarantie	<u>2250</u>	<u>4000</u>	<u>5000</u>
Reifengröße	<u>9.5/9 - 24</u>	<u>16.9 R 30</u>	<u>+</u>
Ply / bar	<u>8 / 2,8</u>	<u>6 / 1,3</u>	_____
Tragkraft	<u>2220</u>	<u>3800</u>	_____
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	_____
Felgen	<u>W 8 x 24</u>	<u>W 14 x 30</u>	_____
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	_____	_____	_____
Garantiertes Gesamtzuggewicht	_____	_____	_____
Geprüfte Anhängelast	_____	_____	_____
Garantierte Dachlast	_____	_____	_____
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>23,4</u>	_____	_____ km/n
gemessen <u>24,2</u> km/h bei U/min <u>2400</u> Motor <u>640/1120</u> Zapfwelle	_____	_____	_____

76.

Ausrüstung §)

Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) auf Radschutz hinten
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v §) s h §)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH E 20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	D E U T Z	D 6807 A-C	
Typenscheinnummer	CH	4 1 9 9 5 7	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3430	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht	3430	Hubraum	2768

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten :

vorn	12.4 - 24, 6 PR,	Tragkraft pro Achse	2400 kg bei 1,70 bar, V/max. 30 km/h
	11.2 - 24, 6 PR,	"	2090 " " 1,80 " "
hinten	16.9 - 34, 6 PR,	"	4030 " " 1,30 " "
	18.4 - 30, 6 PR,	"	4240 " " 1,10 " "
	13.6 - 36, 6 PR,	"	3230 " " 1,60 " "
	9.5 - 44, 8 PR,	"	3890 " " 3,00 " V/max. 25 km/h

§) Ausrüstung : - bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
 - Anbringung der Standlichter und Richtungsblinker vorn sowie der Rückstrahler technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube