

Fahrzeug - Kategorie
**Personentransport-
 wagen-Fahrgestell**

Marke
SAURER

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
S 2 C 45 m/normaler
 Lenkung.

Typbescheinigung
 Nr. **419/A**

Erkennungsmerkmale des Typs
 Fahrgestellnummer eingeschlagen
 Motornummer eingeschlagen
 Hersteller des Fahrgestells
 Hersteller des Motors

Typenbezeichnung auf Herstellerplakette eingeschlagen.
 Vorn, rechts, oben auf Chassislängsträger, bei der Federlasche.
 Vorn, rechts, oben auf Motorblock.
SAURER A.-G., Motorlastwagenfabrik, ARBON (Thurgau).
SAURER A.-G., Motorlastwagenfabrik, ARBON (Thurgau).

MOTOR

Marke u. Typ **SAURER CTD**
 Art **Reihenn.,seitengest.**
 Treibstoff **Dieselöl**
 Zyl.-Zahl **6** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **105** mm
 Kolbenhub **130** mm
 Steuer PS **34,398**
 Zyl.-Inhalt zus. **6'754** cm³
 Brems-PS **88**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse: Hydraulisch mit
 Druckluft-Servo, auf alle 4 Räder.**
 2. Bremse **Handbremse: Mechanisch
 (Gestänge) auf Hinterräder**
 3. Bremse **Motorbremse: Staudruck**
 Anhängerbremse **Auf Wunsch**
 Lenkung **Rechts - Auf Wunsch: Links**
 Anhängervorrichtung **Auf Wunsch**
 Anzahl Vorwärtsgänge **5 - Auf Wunsch : 8**
 Geschw. im 1. Gang **im dir. Gang**

KAROSSERIE

Hersteller **Nach Wunsch**
 Art / Form
 Anzahl Türen
 Sitzplätze **Total 1)**
 Vorn Mitte Hinten
 Stehplätze
 Für Motorräder: Soziussitz
 Seitenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells ohne Kabine	1'790 kg	1'260 kg	3'050 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	5'100 kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	8'150 kg 12)
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	kg
Nutzlast	kg	kg	kg 2)
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	kg	kg	kg
Bereifung: Dimension	8,25 - 20 HD	10 Ply	/doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 1'540 kg) pro Achse	3'080 kg	6'160 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

*)

Scheinwerfer: Marke
 Stand-/Markierlichter
 Stoplichter
 Richtungsanzeiger: System
 Warnvorrichtung **1/ elektr. Horn**

Abblendsystem
 Schlußlichter
 Kontrollnummerbeleuchtung
 Lage
 Scheibenwischer

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'705	mm
	hinten	1'655	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	2'250	mm
Achsenabstand		4'500	mm
Gesamtlänge (Fahrgestell)		7'535	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		—	mm
Bodenfreiheit	min.	232	mm
Überhang, hinten (Fahrgestell)		2'200	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		15,50	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		15,50	m
Innenmaße			
Länge des Laderaumes			mm
Breite des Laderaumes			mm
Lichte Höhe			mm
Höhe des Laderaumes ab Boden			mm
Seitenladen (Höhe)			mm

BEMERKUNGEN

*) Die Ausrüstung wird erst bei der Karosserieung angebracht und ist deshalb bei der Einzelprüfung genau zu kontrollieren.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

- 1) Maximal 24 - 26 Sitzplätze + Führer
- 2) Bei gemischtem Betrieb Autocar/Lastwagen/Kastenwagen tritt eine Reduktion von 500 kg. ein

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission