

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor	H O L D E R		B 12 C		1963	4 * 2 0 0
Merkmale "B 12 C" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Verbindungsrahmen, vor dem Gasgestänge						
Betriebsstoff Diesel					Anzahl Zyl.	1
Hersteller des Fahrgestells	Gebr. HOLDER, Metzingen (D) - Importeur Olmer & Gogniat, Füllinsdorf BL					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Verbindungsgehäuse, beim Gasgestänge + a. Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen	links, unten auf Zylinderblock + auf Motor-Plakette					
Motor-Typ	600 LD	AB 10056 - Einzylinder, stehend, Zweitakt				
Lage des Motors	vorn	Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	604 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill		Länge 2'400
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	2 x 3 = 6	Zughaken	Stecknagel	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	1,3	Spur V.	1'000 - 1'250	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *	Spur H.	1'000 - 1'250	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis	5,25/5,10	
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, zwei Pedale mit Verriegelung					
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Differentialwelle - Stockhebel					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	315	500	815	Dimension	4.00-15	8-24
Nutzlast				Pneu-Tragk.	225	610
Gesamtgew.					4 Ply	
Fabrikgarant.	450	800	1'250		AS AGRAR	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	SACHS	
Bohrung	88			Hub	100	
Karosserie-Form						
Zahl der Plätze: Total	1 + 1 ** (vorn			Mitte	hinten)
						Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= separat, auf Motorverschaltung (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, neben Schlusslichter +)	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung links	kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	88 dB bei 2'200 U/min *)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'200 U/min des Motors bzw. 590 U/min an der Zapfwelle.
Regler: Regler-Anschlagschraube plombiert.
- **) Anzahl Plätze: 1 + 1 Notsitz, links auf Kotflügel, mit Geländer.
Auf Wunsch: Zweiter Notsitz rechts auf Kotflügel, mit Geländer.
- +) Rückstrahler: Zu hoch.-Werden vom Importeur versetzt und nach Vorschrift montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Füllinsdorf, 3.4.63.

Die Typenprüfungskommission