

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motoreinachser	H O L D E R	E 8 - Benzin	1963	4 ' 2 0 2
Merkmale "E 8" auf Hersteller-Plakette, a. Zapfwellengehäuse, hinter Motor.				
Mit UNIVERSAL BERNING-Motor	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	1
Hersteller des Fahrgestells	Gebr. HOLDER, Metzingen (D) - Importeur Ulmer & Gogniat, Füllinsdorf BL			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Getriebegehäuse + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, auf Lüftergehäuse, auf Motor-Plakette			
Motor-Typ	D 8 - Einzylinder, stehend			
Lage des Motors	vorn Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	372 cm ³	Anhängerbremse	Ausssenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	a. beide Räder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	440 - 680
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang	13,4 *)	Spur H.
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder, feststellbar (**)				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer			255	vorn
Nutzlast				hinten
Gesamtgew.				
Fabrikgarant.			500	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung:	Holmen		Motor-Marke	UNIVERSAL-BERNING
Bohrung	78		Hub	78
Karosserie-Form				Brems-PS
Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze
Brems-PS 8 DIN				
Steuer-PS 1,90				

6.

Fernlicht	2/ BOSCH auf Ausleger	Fahrriichtungsanzeiger
Abblendlicht	Dauerabblendung	
Standlichter		
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ Rückseite der Scheinwerfer	Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe +)
Rückstrahler	***)	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 3'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 13,4 km/h bei 3'000 U/min des Motors bzw. 430 U/min an der Zapfwelle.
Fliehkraftregler plombiert.
- **) Wirkt auch als Einzelradbremse durch Betätigung der am rechten Holm angebrachten zwei separaten Handhebel.
- ***) Rückstrahler: Wird vom Importeur an linker Seite montiert (V= weiss / H= rot)
- +) Warnvorrichtung: Wird vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Fullinsdorf, 3.4.63.

Die Typenprüfungskommission