

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Motoreinachser	H O L D E R		E 8 D - Diesel		1963	4 ' 2 0 3	
Merkmale "E 8 D/G" auf Hersteller-Plakette, auf Zapfwellengehäuse, hinter Motor.-Ausführung							
mit Diesel-Motor "SACHS"			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells Gebr. HOLDER, Metzingen (D) - Importeur Ulmer & Gogniat, Füllinsdorf BL							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Getriebegehäuse + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kurbelgehäuse + auf Motor-Plakette							
Motor-Typ SACHS-Diesel-400 - Einzylinder, stehend, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	400 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge 2'150		
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Steckmagel	Breite 574- 850	
Antrieb	a. beide Räder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	440 - 680	Höhe 1'024-1'410	
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang	14,8 *)	Spur H.		Radstand	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis		Überhang H.	
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder, feststellbar **)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn +)	hinten	Innenmasse in mm
leer			270	Dimension	5.00-12		Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	200		Breite
Gesamtgew.					2 Ply		Höhe
Fabrikgarant.			500				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung:		Holmen		Motor-Marke	SACHS	Brems-PS	7,3 DIN
Bohrung		80		Hub	80	Steuer-PS	2,05
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total			(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

7.

Fernlicht	2/ BOSCH, auf Ausleger	Fahrrihtungsanzeiger
Abblendlicht	Dauerabblendung	
Standlichter		
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ Rückseite der Scheinwerfer	Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe +++)
Rückstrahler	++)	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	89 dB bei 2'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit: 14,8 km/h bei 2'500 U/min bzw. 380 U/min der Zapfwelle.  
Fliehkraftregler plombiert.
- \*\* ) Wirkt auch als Einzelradbremse durch Betätigung der am rechten Holm angebrachten zwei separaten Handhebel.
- + ) Bereifung: Wird auf Wunsch, auch mit Reifen 5.00-16 geliefert.
- ++) Rückstrahler: Wird vom Importeur an linker Seite montiert (V=weiss / H=rot)
- +++ ) Warnvorrichtung: Wird vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Füllinsdorf, 3.4.63.

Die Typenprüfungskommission