

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motoreinachser	H O L D E R	E 6	1963	4 ' 2 0 4

**Merkmale "E6" auf Hersteller-Plakette, auf Zapfwellengehäuse, hinter Motor**

Mit SACHS-Motor Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrgestells Gebr. HOLDER, Metzingen (D) - Importeur Ulmer & Gogniat, Füllinsdorf BL

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts a. Hinterkante des Getriebegehäuses + a. Herst. Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen links, auf Kurbelgehäuse, auf Motor-Plakette

Motor-Typ STAMO 201 - ABE 10.083-Einzyylinder, stehend, mit Umkehrspülung

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt	192 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge	1'800	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Stecknagel	Breite	750
Antrieb	a. beide Räder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	500	Höhe	1'150
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang	16 *)	Spur H.		Radstand	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder, feststellbar (\*\*)

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	***)	Innenmasse in mm
leer			125	Dimension	4,00-8			Länge
Nützlast				Pneu-Tragk.	225			Breite
Gesamtgew.					4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.			250		AS AGRAR			Höhe selten.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen	Überhang H.
Lenkung:	Holmen	Motor-Marke SACHS
Bohrung	65	Hub 58
		Brems-PS 5,5 DIN
		Steuer-PS 0,98

Karosserie-Form				
Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten	)
				Stehplätze

Fernlicht	2/ BOSCH, auf Ausleger	Fahrriehtungsanzeiger
Abblendlicht	Dauerabblendung	
Standlichter		
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ Rückseite der Scheinwerfer	Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe ++)
Rückstrahler	+) )	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 3'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h bei 3'500 U/min des Motors bzw. 540 U/min an der Zapfwelle.  
Regler: Kugelregler; Gehäusedeckel wird vom Importeur plombiert.
- \*\* ) Wirkt auch als Einzelradbremse durch Betätigung der am rechten Holm angebrachten zwei separaten Handhebel.
- \*\*\* ) Bereifung: Wird auf Wunsch mit Reifen 4.00-12 geliefert.  
Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 3'500 U/min des Motors bzw. 540 U/min an der Zapfwelle.  
Regler: Gehäusedeckel wird vom Importeur plombiert.
- + ) Rückstrahler: Wird vom Importeur an linker Seite montiert (V= weiss / H= rot)
- ++ ) Warnvorrichtung: Wird vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Füllinsdorf, 3.4.63.

Die Typenprüfungskommission