

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Kleinmotorrad	S U Z U K I			5 0 M C		1963	4' 2 0 6	
Merkmale "50 MC" auf Hersteller-Plakette links auf Rahmenblech unter Sattel								
"M 10" vor Rahmen- und Motor-Nr.			Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1		
Hersteller des Fahrgestells		SUZUKI Motor Co Ltd, Tokyo (JAP) - Importeur E. Schaadt, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links auf Steuerrohr			+ auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn auf Kurbelgehäuse unter Zylinder + auf Plakette						
Motor-Typ		M 10 -						
Lage des Motors		Mitte Motorbremse						
Zyl.-inhalt	50	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart		mechanisch		Seilw./Spill	Länge 1'760	
Kühlung	Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken	Breite 600	
Antrieb auf Hinterrad		Geschw. 1. Gang		26	Spur V.		Höhe 895	
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang		75	Spur H.		
Anzahl Reifen		2	Differentialsperre		Wendekreis		Radstand 1'150	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	32	38	70	Dimension	2.25 - 17	2.25 - 17	Länge	
Nutzlast	16	54	70	Pneu-Tragk.	100	100	Breite	
Gesamtgew.	48	92	140		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.								Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke SUZUKI			Brems-PS 42 HP	
Bohrung		41		Hub		38	Steuer-PS 0,255	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn	Mitte	hinten	)	
							Stehplätze	

+) )

Fernlicht	1/ HELLA	A NL	25 W	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker
Abblendlicht	1/ Duplo		25 W	
Standlichter				
Nebellampe			Scheibenwischer	
Schlusslicht	1/ HELLA	K 2424	5 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	1/ komb.mit	Schlusslicht	20 cm <sup>2</sup>	Rückblickspegel
Stoplicht	1/ komb.mit	Schlusslicht		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb.mit		Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	77-78	dB bei 8'000 U/min bzw. 75 km/h ++)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Beleuchtung: Original - Ausführung ungenügend.- Der Importeur montiert HELLA Beleuchtung vorn und hinten.  
Blinker: zulässig.
- ++) Lärmdämpfung : Zusätzliche Lärmdämpfung durch :  
 a/ Antidröhn auf original Dämpfer und Filter  
 b/ Gummischlauch von original Dämpfer zur linken Werkzeugtasche  
 c/ Beide Werkzeugkastendeckel mit Schaumgummi ausgefütert (12 mm).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 4.4.63 / 16.5.63

Die Typenprüfungskommission