

Lastwagen -
Fahrgestell.

SAURER

N 4 C

421

M O D E L L - Bezeichnung:	Ausführung	Achsen- abstand: mm.	Gesamt- länge: mm.	Ueberhang hinten: mm.	Wendekreis Durchm.: m. *)
<u>A/ Normale Lenkung.</u>					
Max. Gesamtbreite: 2'250 mm. (für Hochdruck-Reifen: 2'200 mm.)					
N 4 C 34	Spezial - Fz.	3'400	5'540	977	11,60
N 4 C 45	Lastwagen	4'500	7'240	1'577	14,50
N 4 C 45	Kipper	4'500	6'613	950	14,50
N 4 C 50	Lastwagen	5'000	7'740	1'577	15,80
N 4 C 50	Kipper	5'000	7'113	950	15,80
Max. Gesamtbreite : 2'400 mm. = Personentransportwagen.					
N 4 C 50	Personentransport	5'000	9'000	2'800	16,50
N 4 C 54	Personentransport	5'400	9'600	3'000	17,50
N 4 C 58	Personentransport	5'800	10'150	3'050	18,70
N 4 C 63	Personentransport	6'300	10'900	3'100	20,10
Fz. mit Frontlenkung: <u>Siehe Rückseite.</u>					

MODELL - Bezeichnung:	Ausführung	Achsen- abstand: mm.	Gesamt- länge: mm.	Ueberhang hinten: mm.	Wendekreis Durchm.: m. *)	
B/ Frontlenkung.	Max. Gesamtbreite : 2'250 mm. (für Hochdruck-Reifen : 2'200 mm).					
	N 4 C 28 H	Spezial - Fz.	2'800	5'200	950	11,10
	N 4 C 34 H	Kipper	3'400	5'770	950	12,80
	N 4 C 38 H	Kipper	3'800	6'200	950	13,80
	N 4 C 41 H	Lastwagen	4'100	7'427	1'877	14,70
	N 4 C 45 H	Lastwagen	4'500	8'137	2'177	15,80
	Max. Gesamtbreite : 2'400 mm. = Personentransportwagen.					
	N 4 C 50 H	Personentransport	5'000	9'250	2'800	16,50
	N 4 C 54 H	Personentransport	5'400	10'200	3'350	17,50

*) bezogen auf Reifen-Dimension 9.75 - 20

Lastwagen -
Fahrgestell.

SAURER

N 4 C

421

M O D E L L - Bezeichnung:	Ausführung	Achsen- abstand: mm.	Gesamt- länge: mm.	Ueberhang hinten: mm.	Wendekreis Durchm.: m. *)
<u>A/ Normale Lenkung.</u>					
Max. Gesamtbreite: 2'250 mm. (für Hochdruck-Reifen: 2'200 mm.)					
N 4 C 34	Spezial - Fz.	3'400	5'540	977	11,60
N 4 C 45	Lastwagen	4'500	7'240	1'577	14,50
N 4 C 45	Kipper	4'500	6'613	950	14,50
N 4 C 50	Lastwagen	5'000	7'740	1'577	15,80
N 4 C 50	Kipper	5'000	7'113	950	15,80
Max. Gesamtbreite : 2'400 mm. = Personentransportwagen.					
N 4 C 50	Personentransport	5'000	9'000	2'800	16,50
N 4 C 54	Personentransport	5'400	9'600	3'000	17,50
N 4 C 58	Personentransport	5'800	10'150	3'050	18,70
N 4 C 63	Personentransport	6'300	10'900	3'100	20,10
Fz. mit Frontlenkung: <u>Siehe Rückseite.</u>					

M O D E L L - Bezeichnung:	Ausführung	Achsen- abstand: mm.	Gesamt- länge: mm.	Ueberhang hinten: mm.	Wendekreis Durchm.: m. *)
<u>B/ Frontlenkung.</u>		Max. Gesamtbreite : 2'250 mm. (für Hochdruck-Reifen : 2'200 mm).			
N 4 C 28 H	Spezial - Fz.	2'800	5'200	950	11,10
N 4 C 34 H	Kipper	3'400	5'770	950	12,80
N 4 C 38 H	Kipper	3'800	6'200	950	13,80
N 4 C 41 H	Lastwagen	4'100	7'427	1'877	14,70
N 4 C 45 H	Lastwagen	4'500	8'137	2'177	15,80
		Max. Gesamtbreite : 2'400 mm. = Personentransportwagen.			
N 4 C 50 H	Personentransport	5'000	9'250	2'800	16,50
N 4 C 54 H	Personentransport	5'400	10'200	3'350	17,50

*) bezogen auf Reifen-Dimension 9.75 - 20