

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren Ausnahmefahrzeug	Fabrikmarke B A U T Z	Typ T 6 0 0 Motor M W M	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4 ' 2 1 0			
Merkmale "T 600/40" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Rückführelevator							
Schnittbreite = 2'200 mm		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	Josef BAUTZ AG, Salgau (D) - Importeur Robert Favre, Payerne						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Längsträger, hinter Vorderrad + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	auf Blockvorderseite, unten, auf angenieteteter Plakette						
Motor-Typ	A K D 10 V						
Lage des Motors	Mitte Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'010 cm³	Anhängerbremse					
Takte	4	Getriebeart mech.n. Variator	Seilw./Spill	Aussenmasse in mm			
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken	Länge **) 7'050			
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 1,3-3,3	Spur V. 1'600	Breite 2'620			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 5,3-13,5	Spur H. 1'000	Höhe 3'085			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,40/9,50	Radstand 2'680			
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Vorderräder			Überhang H. 800			
Handbremse	mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Getriebewelle			V: 3'300 *)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer **)	2'410	535	2'945	Dimension	10 -24	7.00 - 12	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	850	710	Breite
Gesamtgew.					6 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'400	900	3'100		A S	A M	Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	links - Hinterradlenkung			Motor-Marke	M W M		Brems-PS 40 DIN
Bohrung	80			Hub	100		Steuer-PS 10,24
Karosserie-Form	Mähdrescher						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ BOSCH	+) Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V = separat (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter (rot)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ nach V=weiss/nach H=rot ++)	Rückblickspiegel 1/ rechts
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 2'750 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen und Wegen:**

1. Darf nur mit einer Ausnahme-Bewilligung des Kantons verkehren (KS EJPD v. 14.4.62).
2. Gelb/schwarz markierter Schutzbalken (min. Höhe 20 cm) vor Halnabweiser, über ganze Fahrzeugbreite montieren.
3. Schutzvorrichtung über die Hebefinger oder auf das Schneidwerk montieren.
4. Fahrzeug ausgerüstet mit Schutzvorrichtung zur Blockierung des hydraulischen Arbeitszylinders, welcher den Schneidetisch steuert.

****)** Gewicht: Mit Kornbehälter. - Länge: Ohne Presse.

+) Scheinwerfer: Ueber 120 cm angebracht, bedingt durch Arbeitsgerät.

++) Rückstrahler: Müssen auf 80 cm Höhe montiert sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Payerne, 9.4.63.

Die Typenprüfungskommission