

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Landw.Arbeitskarren	B A U T Z		T 600 Motor V W		1963	4 2 1 1		
Merkmale "T 600/V" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Rückführelevator								
Schnittbreite = 1'900 mm			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells	Josef BAUTZ AG, Salgau (D) - Importeur Robert Favre, Payerne							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Längsträger, hinter Vorderrad + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Block, über Dynamo							
Motor-Typ	1 2 2 - Industriemotor							
Lage des Motors	Mitte Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'192 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech.m.Variator		Seilw./Spill	Länge **)	7'050		
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken	Breite	2'400		
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 1,3- 3,3		Spur V.	1'600	Höhe	2'500	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 5,3-13,5		Spur H.	1'000	Radstand	2'680	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	9,40/9,50	Überhang H.	800	
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Vorderräder							
Handbremse	mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer **)	2'000	500	2'500	Dimension	10 - 24	7.00 - 12	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	850	710	Breite	
Gesamtgew.					6 Ply	4 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	2'100	900	2'700		A S	A M	Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage	links - Hinterradlenkung			Motor-Marke	V W		Brems-PS	29 DIN
Bohrung	77			Hub	64		Steuer-PS	6,071
Karosserie-Form	Mähdrescher							
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ BOSCH	+) Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V = separat	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter	(rot)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ nach V=weiss / nach H=rot	++)	Rückblickspegel 1/ rechts
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker		+++)
Kontrollschildbeleuchtung		Geschwindigkeitsmesser	
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile	
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	79 dB bei 3'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen und Wegen:**

1. Gelb/schwarz markierter Schutzbalken (min. Höhe 20 cm) vor Halmabweiser, über ganze Fahrzeugbreite montieren.
2. Schutzvorrichtung über die Hebefinger oder auf das Schneidwerk montieren.
3. Fahrzeug ausgerüstet mit Schutzvorrichtung zur Blockierung des hydraulischen Arbeitszylinders, welcher den Schneidetisch steuert.

****)** Gewicht: Mit Kornbehälter. - Länge: Ohne Presse.

+) Scheinwerfer: Ueber 120 cm angebracht, bedingt durch Arbeitsgerät.

++) Rückstrahler: Müssen auf 80 cm Höhe montiert sein.

+++) Rückblickspegel: Rechts unentbehrlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Payerne, 9.4.63.

Die Typenprüfungskommission