

Art des Fahrzeuges Landwirtschafts- Traktor	Fabrikmarke JOHN DEERE - L A N Z	Typ 3 0 0	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4 ' 2 1 5				
Merkmale " 3 0 0 " auf Hersteller-Plakette, rechts auf Rahmen, neben Motor								
Ab Fahrgestell-Nr. 54'000		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells JOHN DEERE - LANZ AG, Mannheim (D)-Importeur MATRA, Zollikofen BE								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Rahmen, neben Motor + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Motorblock, zwischen 3 u. 4 Zylinder								
Motor-Typ 401 - Reihenmotor, OHV, mit Vorkammer-System								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	2'367 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill auf Wunsch	Länge 3'390				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3x4=12	Zughaken Steckmangel	Breite 1'525-2'100				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 1,3	Spur V. 1'250-1'850	Höhe 1'530				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)	Spur H. 1'250-1'576	Radstand 1'950				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 6,30/6,60	Überhang H. 950				
Fussbremse mechanisch, Doppelscheiben a.Diff.-Welle bzw. HR (2 Pedale mit Verriegelung)								
Handbremse mechanisch, Doppelscheiben a.Diff.Welle bzw. HR, feststellbar								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	740	1'150	1'890	Dimension	6.00-16	10 - 28	**)	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	800	800		Breite
Gesamtgew.					4 Ply	6 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	750	1'600	2'350		AS Front	AS FARMER		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke JOHN DEERE LANZ		Brems-PS 30 DIN		
Bohrung		92,08		Hub 88,9		Steuer-PS 12,06		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1 + 1 *** (vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA A NL	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= über Standlichter (orange)
Standlichter	2/ unter Blinker	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 75	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ komb. mit Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h m. Drehzahlmesser
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	79 dB bei 2'000 U/min /	Warnvorrichtung = 86 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'000 U/min des Motors bzw. 1'020 U/min der Zapfwelle links.

Plombierung: Regler-Deckel-Verschraubung und Vollgas-Anschlagsschraube sind plombiert. Die Plombierung dieser beiden Teile ist auf Seite 4 des Fahrzeug-Ausweises und im Prüfbericht zu vermerken (BRB 18.7.61. Art. 7).

***) Bereifung: Auf Wunsch: Hinten 11 - 28 oder 9 - 32.

****) Anzahl Plätze: Fahrersitz + 1 Notsitz auf linkem Kotflügel - auf Wunsch 2. Notsitz auf rechtem Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Zollikofen, 17.4.63.

Die Typenprüfungskommission