

Art des Fahrzeuges Landwirtschafts- Traktor	Fabrikmarke JOHN DEERE - L A N Z			Typ 5 0 0			Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4'2 1 6	
Merkmale " 5 0 0 " auf Hersteller-Plakette, rechts auf Rahmen, neben Motor									
Ab Fahrgestell-Nr. 106'196			Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells		JOHN DEERE - LANZ AG, Mannheim (D)-Importeur MATRA, Zollikofen BE							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts auf Rahmen, neben Motor + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		links, hinten auf Motorblock, zwischen 3 u. 4 Zylinder							
Motor-Typ 4 0 2 -		Reihenmotor, OHV, mit Vorkammer-System							
Lage des Motors vorn		Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 2'367 cm³		Anhängerbremse					Aussenmasse in mm		
Takete 4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill auf Wunsch		Länge 3'390			
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 10		Zughaken Stecknagel		Breite 1'540-1'866			
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang 1,3		Spur V. 1'250-1'850		Höhe 1'660			
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 20 *		Spur H. 1'250-1'576		Radstand 1'950			
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,35/6,20		Überhang H. 950			
Fussbremse mechanisch, Doppelscheiben a.Diff.-Welle bzw. HR (2 Pedale mit Verriegelung)									
Handbremse mechanisch, Doppelscheiben a.Diff.-Welle bzw. HR feststellbar									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm	
leer	720	1'210	1'930	Dimension	6.00-16	11-32	**)	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	800	1'000		Breite	
Gesamtgew.					4 Ply	6 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	1'050	1'380	2'430		AS FRONT	AS		Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage			Mitte		Motor-Marke JOHN DEERE LANZ		Brems-PS 38	DIN	
Bohrung			92,08		Hub 88,9		Steuer-PS 12,06		
Karosserie-Form									
Zahl der Plätze: Total			1 + 1 ***)			(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA	A NL	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo		V= über Standlichter (orange)
Standlichter	2/ unter Blinker		H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ komb. m. Stoplichter + Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	∅ 75	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ komb. m. Schlussl. + Blinker		Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	links	kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	82	dB bei 2'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2'500 U/min des Motors bzw. 1'070 U/min der Zapfwelle links.
- Plombierung: Regler-Deckel-Verschraubung und Vollgas-Anschlagsschraube sind plombiert. Die Plombierung dieser beiden Teile ist auf Seite 4 des Fahrzeug-Ausweises und im Prüfbericht zu vermerken (BRB 18.7.61. Art. 7).
- **) Bereifung: Auf Wunsch: Vorn= 6.50 - 16 und Hinten= 9 - 36 od. 11 - 28.
- ***) Anzahl Plätze: Fahrersitz + 1 Notsitz auf linkem Kotflügel - auf Wunsch 2. Notsitz auf rechtem Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Zollikofen, 17.4.63.

Die Typenprüfungskommission