

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen (Fahrgestell)	SCANIA - VABIS	LB 76 S - Super	1963	4' 219
Merkmale "LB 76.. S DR" rechts in Kabine auf Motorverschalung, auf Hersteller-Plakette *)				
Motortyp	DS 11 R 03	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 6
Hersteller des Fahrgestells Aktiebolaget SCANIA-VABIS, Soedertaelje (S)-Importeur TRUCK AG, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorn a. Längsträger, a. angenieteteter Plakette + a. Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Wasserstutzen, oberhalb Wasserpumpe + a. Hersteller-Plakette				
Motor-Typ	DS 11 R 03 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung und Turbolader			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruckbremse, mit pneumatischer Betätigung	
Zyl.-Inhalt	11'020cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Druckluft, 2-Leiter	
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr. **) Seilw./Spill	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x5=10**) Zughaken nach Wunsch	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V.	2'045
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	73	Spur H. 1'770
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	vorhanden Wendekreis *)	
Fussbremse	Druckluft, Zweikreis, Innenbacken, auf alle Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, mit Druckluft-Bremshilfe +) auf Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer m/Kab.			*)	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau			10.00-20
Gesamtgew.			16'000	10.00-20
Fabrikgarant.	6'150	11'500	16'500	2'900
				16 Ply
				doppelt
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	40'000		+++)	Anzahl Türen
				2 (Kabine)
Lenkung: Lage	links-Frontlenker-m.hydr.Unterst.		Motor-Marke	SCANIA-VABIS
Bohrung	127		Hub	145
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine			
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	2	Mitte hinten )
				Stehplätze

++)

auch mit Radstand 5000 mm lieferbar

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Ausführungen

	<u>Radstand</u>	<u>Länge</u>	<u>Rückw. Kabine Mitte H'Achse</u>	<u>Ueberhang H</u>	<u>Spurkreis Ø</u>	<u>Leergewicht</u>
LB 7635 S	3'450 mm	5'885 mm	2'935 mm	1'150 mm	13,25 m	5'690 kg
LB 7646 S	4'600	7'585	4'085	1'700	17,40	5'820

\*\*\*) Getriebeart : Mit Reduktionsgetriebe. Hinterachse mit dopp. Rücksetzung (nicht schaltbar)

\*\*\*) Breite : Wird auch mit einer Breite von 2'440 mm geliefert.

Bereifung 11.00-20, 16 Ply, Nylon auf Felge 8,0-20.

+) 2. Bremse : Mechanische Ratschenbremse, Druckluft-Unterstützung mit separatem Kreis und akustischer Warnvorrichtung. Beim 1. Zug des Handbremshebels wird eine volle Bremsung des belasteten Fahrzeuges erreicht.

++) Gesamtgewicht : Unter Bezeichnung "LB 76..S-180" wird ein Modell für den internationalen Verkehr geliefert (4 zusätzliche Federblätter) mit Gewichtsgarantie von :  
V 6'150 kg H 13'000 kg Total 18'000 kg. (Kommt nur in Frage für einen internationalen Ausweis). - Das Fahrzeug wurde auf dieses Gewicht geprüft.

+++) Gesamtzuggewicht : Für Special-Transporte, bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h liegt eine Garantie für ein Gesamtzuggewicht von 50 t vor.

Elektrische Anlage : (2 x 12 V) = 24 V.

Lärmmessung : 87 dB bei 2'200 U/min. - Warnvorrichtung = 93 dB.

Zusätzlicher Topf am Auspuffrohrende (Länge 300 mm, Ø 150 mm).

Zürich, 18.4.63

Die Typenprüfungskommission