

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Kombiwagen	R A M B L E R	CLASSIC SIX 660 Cross Country	1963	4 * 2 2 1
Merkmale "Classic" beidseitig auf Hinterkotflügel, -"660 Cross Country" auf Hintertüre				
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells	AMERICAN MOTORS (USA) - Importeur RENAULT-Suisse SA, Regensdorf ZH			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn a. Längsträger + a. Plakette, rechts oben a. Federungsgehäuse			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Block			
Motor-Typ	CLASSIC SIX - 138 PS - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Doppel-Fallstromvergaser			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	3'205cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. *)	Seilw./Spill	Länge 4'808
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'478
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang ca. 160	Spur H.	1'458
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,50/12,00	Überhang H. 1'195
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, 2-Kreis, a. alle 4 Räder. - Auf Wunsch: Unterdruck-Unterst.			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder.			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	640	700	1'340	Dimension 7.50-14
Nutzlast	135	425	560	Pneu-Tragk. 565
Gesamtgew.	775	1'125	1'900	Nylon oder 6 Ply 29,5.63
Fabrikgarant.			1'900	Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	4 + 1 hinten
Lenkung: Lage	links - a. W. : n. hydr. Unterstützung		Motor-Marke	RAMBLER
Bohrung	79,37		Hub	107,95
Karosserie-Form	Limousine (Station-Wagon)			
Zahl der Plätze: Total	6	(vorn 3	Mitte	hinten 3 )
				Stehplätze

Fernlicht	4/ CIBIE E 2 123	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ kombiniert mit Blinker	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ Unterdruck mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m. Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Schlusslichter	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat in Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4*500 U/min	Warnvorrichtung = 92 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

**\*) Getriebeart:** Auf Wunsch, mit Schnellgang ("Overdrive") oder mit FLASH-O-MATIC Getriebeautomat, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken)

**Auspuffrohr:** Darf weder nach rechts, noch gegen den Boden gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Regensburg, 19.4.63.

Die Typenprüfungskommission