

Traktor

E I C H E R

3 7 1 1

CH 4223 03

ERKENNUNGSMERKMALE "3711" auf Hersteller-Plakette, hinten auf Lenkkonsole.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "EDK 3" links, vorn seitlich auf Block, unter Oelfilter  
 Hersteller Gebr. EICHER, Forstern (D) Importeur Peter STIMP, Sulgen

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Hinterräder  
 Lenkung Mitte Lenkhilfe --  
 Betriebsbremse mech., IB, a. beide Antriebswellen, 2 Pedale  
 Hilfsbremse mech., Aussenband, a. beide (m. Verriegelung)  
 Stellbremse Antriebswellen, Hebel mit Segment  
 Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 4x2 = 8  
 Diff. Sperre vorhanden Zughaken V+H Höchstgeschwind. \* km/h

KAROSSERIEFORM Traktor Anz. Türen \_\_\_\_\_  
 Schiebedach \_\_\_\_\_  
 Anz. Plätze : TOTAL 1 ; vorn \_\_\_\_\_ ; Mitte \_\_\_\_\_ ; hinten \_\_\_\_\_ ; Stehplätze \_\_\_\_\_

MOTOR Bauart Reihe Takte 4  
 Marke EICHER Treibstoff D  
 Typ EDK 3  
 Lage vorn Anz. Zyl. 3  
 Bohrung 100 Hub 125  
 Hubraum 2945 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 15,0  
 Leist. - PS 45 (DIN) bei 2000 U/min  
 Kühlung Luft  
 Lärm 83 dB (A) bei 2050 U/min  
 Lärmdämpfung 1 Topf 480x161x116  
Barachrach: 6

ABMESSUNGEN Spurweite v 600-850 H=742-1260  
 Spurbreis l. 6,20 R 6,20  
 Achsabstand 2000 / (\_\_\_\_ / \_\_\_\_)  
Aussenabmessungen Innenabmessungen  
 Länge \_\_\_\_\_ 3100 \_\_\_\_\_  
 Breite \_\_\_\_\_ 1020-1540 \_\_\_\_\_  
 Höhe \_\_\_\_\_ 1280 \_\_\_\_\_  
 Ueberhang V \_\_\_\_\_ 300 \_\_\_\_\_  
 H \_\_\_\_\_ 800 \_\_\_\_\_  
 S \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>570</u>	_____	<u>950</u>	<u>1520</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	<u>--</u>
Total	_____	_____	_____	<u>1520</u>
Fabrik-Garantie	<u>1000</u>	_____	<u>2200</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>5.00-16 4 PR</u>	<u>11-24</u>	<u>6PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>750(2,5)</u>	_____	<u>2100(1,8)</u>	_____
	Gesamtzuggewicht			_____ kg
Fabrikgar. max.	Anhängelast			_____ kg
<u>Bereifungsvarianten:</u>				
V=	<u>5.50-16</u>	<u>6PR = 1000</u>	<u>kg (3,0)</u>	
H=	<u>10-24</u>	<u>6PR = 2010</u>	<u>(1,8)</u>	

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht HELLA (E) 4488 Lichtthupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht HELLA (E) 4484 Standlicht A (E) a.Hinterkotfl.  
 Markierlicht \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung HELLA 001 781 \_\_\_\_\_ 96 (dB) A  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E) §  
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw.-Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn. 1 (E) seitl. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke & Typ EICHER 3711  
 Typenschein-Nummer CH 4223 03  
 Karosserieform \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 1520 Treibstoff D  
 PS 15,0  
 Nutzlast --- Hubraum 2945  
 Gesamtgew. 1520 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 130406

- \*) Höchstgeschwindigkeit: 21 km/h bei 2050 U/min am Motor bzw. 600/1140 U/min an der Zapfwelle.
- §) Rückstrahler auf Kotflügel zu hoch= technisch bedingt (es können keine zusätzlichen auf Achse angebracht werden, da diese durch die Felgen verdeckt würden).

z: Sulgen, 13.6.73

CV