

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	E I C H E R	5 3 5 A S	CH 4 2 2 3 0 8

Hersteller	EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH, Wiesenweg 22, Landau/Isar (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "535 AS"
	vor Fahrgestellnummer
Herstellerplakette	rechts unter Armaturen
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
Motorkennzeichen	"EDL 2-2" vorn am vordersten Zylinder angeklebte Plakette
Hauptimporteur	OGAR S.A., 1754 Rosé / FR
Geprüftes Fahrzeug	153958

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	11 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor	EICHER	Typ	EDL 2-2
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	2
Kühlung	100	Hub	125
Bohrung	1963	Steuer-PS	10,0
Leistungs-kW	25,5 DIN	bei U/min	2100
Lärm-Standmessung	79,0	dB(A) bei U/min	1575
Schalldämpfer	1 Topf 635 x Ø 100 mm		
	432.6111 od. 432.0989		
Abgasprüfung	Bacharach = 2,0		
Entstörung	---		

Karosserie	Traktor mit Sicherheitsbügel FAT-856/82 *)			
Anzahl Türen	---	Geschw. Messer	---	
Sicherheitsgurten	v ---	h	---	
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	---	
Diebstahlsicherung	---			
Anzahl Plätze	t 1 v ---	M	h ---	
Masse	innen	ausser		
Länge		2810	Achsabstand	1765 /
Breite	(880-1505)	900	Doppelachse	v --- h ---
Höhe		1920	Spurweite	v 730 h 690
Ueberhang	v ---	370	Spurweite	v 730 h 920
	h ---	675	h	670 - 1220
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---	Spurkreis Ø	l 6500 r 6300	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	660	830	1490
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	1000	1800	2500
Reifengrösse	6.50 - 16	8.3/8 - 24	
Ply / bar	6 / 2.75	4 / 1.6	
Tragkraft	1230	1250	
für V max	30		
Feigen	4.50 E x 16	W 7 x 24	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	22,7		km/h
gemessen 22,5 km/h bei U/min 2150	Motor 580		Zapfwelle

8.

§)	
Ausrüstung	M (E)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	---
Bremslichter	---
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	---
Zusätzliche Lichter	---
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke und Typ	E I C H E R 5 3 5 A S	
Typenscheinnummer	CH 4 2 2 3 0 8	
Karosserie	---	
Plätze	total 1	vorn
Leergewicht	1490	Treibstoff D
Nutzlast	---	Steuer-PS 10,0
Gesamtgewicht	---	Hubraum 1963

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) Karosserie : mit nach vorne abklappbarem Sicherheitsbügel; Genehmigung des kantonalen Maschinenberaters und der Motorfahrzeugkontrolle erforderlich.

+) Reifenvarianten :

V= 6.00 - 16, 4 PR, 900 kg (2,3), V-max. 30 km/h. / H= 8,3 R 24, 4 PR, 1250 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 6.50 - 16, 4 PR, 1020 kg (2,3), V-max. 30 km/h. 9.5 - 24, 4 PR, 1300 kg (1,4), V-max. 30 km/h, Radial oder Diagonal.
 7.00 - 16, 4 PR, 1160 kg (2,2), V-max. 30 km/h. 11.2 - 24, 4 PR, 1690 kg (1,3), V-max. 30 km/h, Radial oder Diagonal.
 7.50 - 16, 4 PR, 1210 kg (2,0), V-max. 30 km/h. 8.00 R 20, 6 PR, 1560 kg (1,5), V-max. 30 km/h.
 7.00 - 12, 4 PR, 1120 kg (1,7), V-max. 30 km/h. 9.5 R 20, 4 PR, 1300 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
 7.5 - 15, 4 PR, 1210 kg (2,0), V-max. 30 km/h. 12.5 - 20,10 PR, 3700 kg (3,0), V-max. 30 km/h.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Rückstrahler technisch bedingt (je nach Reifenvariante).
 Standlichter und Blinker vorn werden vom Importeur vorn seitlich an Motorhaube montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: über 2 Schrauben des Reglerdeckels und durch Verschlusskappe der Enddrehzeileinstellung.

Ort und Datum der Prüfung Rosé, 14.12.82.
 Schö/PR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle