

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

E I C H E R

5 3 5 A S K

CH 4 2 2 3 0 9

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH, Wiesenweg 22, Landau/Isar (D)  
auf Herstellerplakette "535 ASK"  
vor Fahrgestellnummer

Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeug

rechts unter Armaturen  
rechts, seitlich am Vorderachsträger  
"EDL 2-1" vorn am vordersten Zylinder angebrachte Plakette  
OGAR S.A., 1754 Rosé / FR  
153277

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände  
Anzahl Gänge 11 Achsantrieb Allrad; V-ausschaltbar  
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen  
Faststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
Dauerbremse ---  
2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	Typ	EDL 2-1
EICHER	Reihe	4
Bauart	Takte	4
Treibstoff	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder 2
Bohrung	Hub	125
Hubraum	1963	Steuer-PS 10,0
Leistungs-kW	25,5 DIN	bei U/min 2100
Lärm-Standmessung	77,0	dB(A) bei U/min 1575
Schalldämpfer	1 Topf 635 x Ø 100 mm 432.6111 od. 432.0989	
Abgasprüfung	Bacharach = 2,0	
Entstörung	---	

Karosserie

Traktor mit Sicherheitsbügel FAT-856/82 \*)

Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---  
Sicherheitsgurten v --- h ---  
Unterlegkeil --- Rückspiegel ---  
Diebstahlsicherung ---  
Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---  
Masse innen ausser  
Länge --- 2630 Achsabstand 1590 / ---  
Breite (900-1180) 900 Doppelachse v --- h ---  
Höhe --- 1920 Spurweite v 700 h 695  
Überhang v --- 330 Spurweite v 700 h 925  
h --- 710 h 695 h 945  
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis Ø l 6500 r 6600

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	600	790	1390
Nutzlast	---	---	---
Gesamtgewicht	---	---	---
Fabrikgarantie	1000	1800	2500
Reifengrösse	7.00 - 12	7.50 - 18	
Ply / bar	4 / 1,75	4 / 1,3	
Tragkraft	1110	1020	
für V max	30	30	
Felgen	5 JA x 12	5.50 F x 18	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst --- ---  
Garantiertes Gesamtzuggewicht ---  
Geprüfte Anhängelast ---  
Garantierte Dachlast ---  
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 22,1 km/h  
gemessen 20,0 km/h bei U/min 2150 Motor 580 Zapfwellen

9.

Ausrüstung §) M (E)  
 Fernlichter M (E)  
 Abblendlichter M (E)  
 Standlichter A (E)  
 Schlusslichter R (E)  
 Bremslichter ---  
 Richtungsblinker v 1 (E) s \_\_\_\_\_ h 2a (E)  
 Rückstrahler v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h 1 (E)  
 Markierlichter v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Nebelschlusslichter \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung \_\_\_\_\_  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen HELLA el 20011  
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke und Typ E I C H E R 5 3 5 A S K  
 Typenscheinnummer 4 2 2 3 0 9 CH  
 Karosserie \_\_\_\_\_  
 Plätze total 1 vorn \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 1390 Treibstoff D  
 Nutzlast --- Steuer-PS 10,0  
 Gesamtgewicht \_\_\_\_\_ Hubraum 1963

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Karosserie : mit nach vorne abklappbarem Sicherheitsbügel; Genehmigung des kantonalen Maschinenberaters und der Motorfahrzeugkontrolle erforderlich.  
 +) Reifenvarianten : V= 90/70 - 16, 10 PR, 2700 kg (4,4), V-max. 30 km/h.  
 H= 10.5 - 18, 6 PR, 2720 kg (2,5), V-max. 30 km/h.  
 12.5/80 - 18, 6 PR, 3580 kg (2,0), V-max. 30 km/h.  
 8.00 R 20, 6 PR, 1560 kg (1,5), V-max. 30 km/h.  
 9.5 R 20, 4 PR, 1300 kg (1,4), V-max. 30 km/h.  
 10.5 - 20, 6 PR, 3500 kg (2,5), V-max. 30 km/h.  
 §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Rückstrahler technisch bedingt (je nach Reifenvariante).  
 Standlichter und Blinker vorn werden vom Importeur vorn seitlich an Motorhaube montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: über 2 Schrauben des Reglerdeckels und durch Verschlusskappe der Enddrehzeileinstellung.

Ort und Datum der Prüfung Rosé, 14.12.82.  
Schö/PR

Ersetzt Typenschein CH

Edig. Typenprüfstelle