

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	E I C H E R	5 4 2 A S	CH 4 2 2 3 1 2

Hersteller EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH, Wiesenweg 22, Landau/Isar (D)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "542 AS"
vor Fahrgestellnummer
 Herstellerplakette rechts unter Armaturen
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Vorderachsträger
 Motorkennzeichen "EDL 3-6" vorn am vordersten Zylinder angenietete Plakette
 Hauptimporteur OGAR S.A., 1754 Rosé / FR
 Geprüftes Fahrzeug 153997

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 12 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor
 Marke EICHER Typ EDL 3-6
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 100 Hub 125
 Hubraum 2944 Steuer-PS 15,0
 Leistungs-kW 31,0 DIN bei U/min 2100
 Lärm-Standmessung 81,0 dB/A bei U/min 1575
 Schalldämpfer 1 Topf 635 x Ø 100 mm
432.6111 od. 432.0989
 Abgasprüfung Bacharach = 2,0
 Entstörung ---

Karosserie Traktor mit Sicherheitsbügel FAT-856/82 *)
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Unterlegkeil --- Rückspiegel ---
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
 Masse innen ausßen
 Länge --- 3370 Achsabstand --- 2135
 Breite --- (885-1510) 950 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 2100 Spurweite v --- h 740 700
 Ueberhang v --- 365 Spurweite v --- 730 890
h --- 870 h 675 1225
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis Ø l 7600 r 8000

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 720 1090 1810
 Nutzlast ---
 Gesamtgewicht ---
 Fabrikgarantie 1000 1800 2500
 Reifengrösse 6,00 - 16 9,5/9 - 24 Radial od. --- +
 Ply / bar 4 / 2,2 6 / 2,1 Diagonal ---
 Tragkraft 900 1880
 für V max 30 30
 Felgen 4.50 E x 16 W 8 x 24
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Garantierte Dachlast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,3 km/h
 gemessen 22,5 km/h bei U/min 2150 Motor 610/1155 Zapfwelle

12.

§)

Ausrüstung	M	(E)
Fernlichter	M	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R	(E)
Schlusslichter	---	
Bremslichter	---	
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Nebelschlusslichter		
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		
Scheibenwischer		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA e1 20011	
	oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	E I C H E R 5 4 2 A S		
Typenscheinnummer	CH	4 2 2 3 1 2	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	1810	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	15,0
Gesamtgewicht		Hubraum	2944

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Karosserie : mit nach vorne abklappbarem Sicherheitsbügel; Genehmigung des kantonalen Maschinenberaters und der Motorfahrzeugkontrolle erforderlich.
- +) Reifenvarianten : V= 6.50 - 16, 4 PR, 1020 kg (2,3), V-max. 30 km/h.
 7.5L - 15, 6 PR, 1440 kg (2,7), V-max. 30 km/h.
 7.00 - 16, 4 PR, 1160 kg (2,2), V-max. 30 km/h.
 H= 8.3 R 24, 4 PR, 1250 kg (1,6), V-max. 30 km/h, Radial oder Diagonal.
 11.2 R 24, 4 PR, 1690 kg (1,3), V-max. 30 km/h, Radial oder Diagonal.
 12.5 - 20, 8 PR, 4250 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Rückstrahler technisch bedingt (je nach Reifenvariante).
 Standlichter und Blinker vorn werden vom Importeur vorn seitlich an Motorhaube montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Rosé, 14.12.82.
 Schön/PR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle