

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	E I C H E R	5 4 2 A S K	CH 4 2 2 3 1 3

Hersteller	EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH, Wiesenweg 22, Landau/Isar (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "542 ASK" vor Fahrgestellnummer
Herstellerplakette	rechts unter Armaturen
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
Motorzeichen	"EDL 3-3" vorn am vordersten Zylinder angebrachte Plakette
Hauptimporteur	OGAR S.A., 1754 Rosé / FR
Geprüftes Fahrzeug	154241

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	11 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor	EICHER	Typ	EDL 3-3
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	100	Hub	125
Bohrung	2944	Steuer-PS	15,0
Hubraum	31,0 DIN	bei U/min	2100
Leistungs-kW	78,0	dB/A bei U/min	1575
Lärm-Standmessung	1 Topf 635 x Ø 100 mm		
Schalldämpfer	432.6111 od. 432.0989		
Abgasprüfung	Bacharach = 2,0		
Entstörung	---		

Karosserie	Traktor mit Sicherheitsbügel FAT-856/82 *)			
Anzahl Türen	---	Geschw. Messer	---	
Sicherheitsgurten	v ---	h	---	
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	---	
Diebstahlsicherung	---			
Anzahl Plätze	t 1 v ---	M	h ---	
Masse	innen	aussen		
Länge		2780	Achsabstand	1750 /
Breite	(900-1180)	900	Doppelachse	v --- h ---
Höhe		2060	Spurweite	v 710 h 700
Ueberhang	v ---	315	Spurweite	v 700 - 925
	h ---	715		h 695 - 945
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---	Spurkreis Ø	l 6500	r 6300

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	680	850	1530
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			---
Fabrikgarantie	1000	1800	2500
Reifengrösse	7.00 - 12	9.5 R 20	
Ply / bar	4 / 1,75	6 / 2,1	
Tragkraft	1110	1650	
für V max	30	30	
Felgen	5 JA x 12	W 7 x 20	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20,9		km/h
gemessen	22,5 km/h bei U/min 2150	Motor 610/1155	Zapfwelle

13.

§)	
Ausrüstung	M (E)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	---
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	_____
Scheibenwischer	_____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>HELLA e1 20011</u> oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Traktor</u>	
Marke und Typ	<u>E I C H E R 5 4 2 A S K</u>	
Typenscheinnummer	CH <u>4 2 2 3 1 3</u>	
Karosserie	_____	
Plätze	total <u>1</u>	vorn _____
Leergewicht	<u>1530</u>	Treibstoff <u>D</u>
Nutzlast	---	Steuer-PS <u>15,0</u>
Gesamtgewicht	_____	Hubraum <u>2944</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Karosserie : mit nach vorne abklappbarem Sicherheitsbügel; Genehmigung des kantonalen Maschinenberaters und der Motorfahrzeugkontrolle erforderlich.
- + ) Reifenvarianten : V= 9.0/70 - 16, 10 PR, 2700 kg (4,4), V-max. 30 km/h.  
 H= 7.50 - 18, 6 PR, 1620 kg (2,2), V-max. 30 km/h.  
 10.5 - 18, 6 PR, 2720 kg (2,5), V-max. 30 km/h.  
 12.5/80 - 18, 6 PR, 3580 kg (2,0), V-max. 30 km/h.  
 8.00 R 20, 6 PR, 1560 kg (1,5), V-max. 30 km/h.  
 10.5 - 20, 6 PR, 3500 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Rückstrahler technisch bedingt (je nach Reifenvariante).  
 Standlichter und Blinker vorn werden vom Importeur vorn seitlich an Motorhaube montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

 Ort und Datum der Prüfung Rosé, 14.12.82.  
 Schö/PR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle