

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

E I C H E R

5 5 4 A S

CH 4 2 2 3 1 5

Hersteller EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH, Wiesenweg 22, Landau/Isar (D)  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "554 AS"  
vor Fahrgestellnummer  
 Herstellerplakette rechts unter Armaturen  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Vorderachsträger  
 Motorkennzeichen "EDL 3-1" vorn am vordersten Zylinder angenietete Plakette  
 Hauptimporteur OGAR S.A., 1754 Rosé / FR  
 Geprüftes Fahrzeug 154315

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände  
 Anzahl Gänge 16 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar  
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswellen der HR,  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Dauerbremse ----  
 2-Kreis-Kontrolle ----

## Karosserie

Traktor mit Sicherheitsbügel FAT-856/82 \*)  
 Anzahl Türen ---- Geschw. Messer ----  
 Sicherheitsgurten v ---- h ----  
 Unterlegkeil ---- Rückspiegel ----  
 Diebstahlsicherung ----  
 Anzahl Plätze t 1 v ---- M ---- h ----  
 Masse innen aussen  
 Länge 3430 Achsabstand 2160  
 Breite (980-1565)1040 Doppelachse v ---- h ----  
 Höhe 2080 Spurweite v 735 h 750  
 Ueberhang v 370 Spurweite v 730 - 895  
h 900 h 720 - 1250  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---- Spurkreis  $\emptyset$  l 7800 r 8000

## Motor

Marke EICHER Typ EDL 3-1  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3  
 Bohrung 100 Hub 125  
 Hubraum 2944 Steuer-PS 15,0  
 Leistungs-kW 40,0 DIN bei U/min 2100  
 Lärm-Standmessung 78,0 dB/A bei U/min 1575  
 Schalldämpfer 1 Topf = 660 x  $\emptyset$  110 mm (Kamin)  
 Abgasprüfung Bacharach = 3,0  
 Entstörung ----

## Gewichte

vorn hinten total  
 Leergewicht 740 1170 1910  
 Nutzlast ---- ---- ----  
 Gesamtgewicht 1075 2700 3200  
 Fabrikgarantie 1075 2700 3200  
 Reifengrösse 7.00 - 16 11,2 - 24 Radial od.  
 Ply / bar 4 / 1,6 6 / 1,6 Diagonal  
 Tragkraft 1400 2430  
 für V max 30 30  
 Felgen 5,00 F x 16 W 10 x 24  
 mech. Getriebe ---- autom. Getriebe  
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst ---- ----  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ----  
 Geprüfte Anhängelast ----  
 Garantierte Dachlast ----  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 22,7 ---- km/h  
 gemessen 25 km/h bei U/min 2150 Motor 630 ---- Zapfwelle

§)

Ausrüstung M (E)

Fernlichter M (E)

Abblendlichter A (E)

Standlichter R (E)

Schlusslichter

Bremslichter

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h 1 (E)

Markierlichter v s h

Nebelschlusslichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA el 20011  
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ E I C H E R 5 5 4 A S

Typenscheinnummer CH 4 2 2 3 1 5

Karosserie

Plätze total 1 vorn

Leergewicht 1910 Treibstoff D

Nutzlast --- Steuer-PS 15,0

Gesamtgewicht --- Hubraum 2944

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

\*) Karosserie : mit nach vorne abklappbarem Sicherheitsbügel; Genehmigung des kantonalen Maschinenberaters und der Motorfahrzeugkontrolle erforderlich.

+) Reifenvarianten :

V= 6.00 - 16, 4 PR, 900 kg (2,0), V-max. 30 km/h. / H= 9.5 - 24, 4 PR, 1300 kg (1,4), V-max. 30 km/h, Radial oder Diagonal.  
 6.50 - 16, 6 PR, 1230 kg (2,7), V-max. 30 km/h. / 12.4 - 24, 4 PR, 1890 kg (1,1), V-max. 30 km/h, Radial oder Diagonal.  
 7.50 - 16, 6 PR, 1490 kg (2,2), V-max. 30 km/h. / 13.6 - 24, 8 PR, 3090 kg (2,0), V-max. 30 km/h, Radial oder Diagonal.  
 7.00 - 18, 4 PR, 1390 kg (1,7), V-max. 30 km/h. / 14.5 - 20,10 PR, 3500 kg (1,5), V-max. 30 km/h.  
 7.50 - 18, 4 PR, 1460 kg (1,5), V-max. 30 km/h.  
 7.5L - 15, 6 PR, 1440 kg (2,7), V-max. 30 km/h.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Rückstrahler technisch bedingt (je nach Reifenvariante); vom Imp. so tief wie möglich mont.  
 Standlichter und Blinker vorn werden vom Importeur vorn seitlich an Motorhaube montiert.  
 Bei einer Fahrzeugbreite über 1440 mm, muss der seitl. Abstand (400 mm) der Standlichter angepasst werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.